

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1320b-s-panel-wideofonowy-jednorodzinny-p-39106.html>



BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny

Cena brutto	1 100,87 zł
Cena netto	895,02 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24133
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny zewnętrzny TCP/IP/SIP

Opis:

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczeptu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Współpraca z monitorami:
-

1. BCS-MON4000, BCS-MON7300, BCS-MON7400, BCS-MON7500, BCS-MON7600, BCS-MON7700

- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-PAN1320B-S
Linia produktowa
BCS LINE
Wyjście alarmowe

Nie

Typ urządzenia
Panel zewnętrzny

Ilość przycisków wywołania
1

Rodzaj systemu
IP

Czytnik zbliżeniowy
Tak, Mifare 13.56MHz

Klawiatura
Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi
nie dotyczy

Czytnik palców
Nie

Wyświetlacz
Nie

Diody informacyjne
Nie

Przetwornik kamery
1/2.8"

Rozdzielczość kamery
720p

Kompresja wideo kamery
H.264, H.265

Wsparcie Onvif
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo
107

Obiektyw panela
2.2

Regulacja obiektywu (pravo/lewo)
Nie

Podświetlanie kamery
IR

Typ gniazda Ethernet
Adapter w komplecie

Rodzaj zasilania panela
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Podłączenie sieci
LAN

Wyjście przekaźnikowe
NO/NC/COM

Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2
Tak

Wyjście zasilające 12V
12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)

Wyjście Wiegand
Nie

Kolor panela
Czarny

Wymiary panela(mm)
135.1 × 70.6 × 34.6

Waga panela(g)
326

Sposób montażu
Natynkowy

Wsparcie aplikacji mobilnej
Tak, wymagana instalacji wideomonitora

Materiał wykonania
PC + akryl

Warunki pracy (temperatura)

-30°C ~ +60°C

Klasa szczelności

IP65

Klasa wandaloodporności

IK04

Max pobór mocy

5W

Ilość obsługiwanych lokali

1