

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1320b-s-panel-wideofonowy-jednorodzinny-p-39106.html>



## BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny

Cena brutto	<b>535,00 zł</b>
Cena netto	<b>434,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24133</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny zewnętrzny TCP/IP/SIP

Opis:

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczeptu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Współpraca z monitorami:

1. BCS-MON4000, BCS-MON7300, BCS-MON7400, BCS-MON7500, BCS-MON7600, BCS-MON7700

- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-PAN1320B-S  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Wyjście alarmowe

---

Nie

Typ urządzenia  
Panel zewnętrzny

Ilość przycisków wywołania  
1

Rodzaj systemu  
IP

Czytnik zbliżeniowy  
Tak, Mifare 13.56MHz

Klawiatura  
Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi  
nie dotyczy

Czytnik palców  
Nie

Wyświetlacz  
Nie

Diody informacyjne  
Nie

Przetwornik kamery  
1/2.8"

Rozdzielczość kamery  
720p

Kompresja wideo kamery  
H.264, H.265

Wsparcie Onvif  
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo  
107

Obiektyw panela  
2.2

Regulacja obiektywu (pravo/lewo)  
Nie

Podświetlanie kamery  
IR

Typ gniazda Ethernet  
Adapter w komplecie

Rodzaj zasilania panela  
12V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Podłączenie sieci  
LAN

Wyjście przekaźnikowe  
NO/NC/COM

Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2  
Tak

Wyjście zasilające 12V  
12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)

Wyjście Wiegand  
Nie

Kolor panela  
Czarny

Wymiary panela(mm)  
135.1 × 70.6 × 34.6

Waga panela(g)  
326

Sposób montażu  
Natynkowy

Wsparcie aplikacji mobilnej  
Tak, wymagana instalacji wideomonitora

Materiał wykonania  
PC + akryl

---

Warunki pracy (temperatura)

-30°C ~ +60°C

Klasa szczelności

IP65

Klasa wandaloodporności

IK04

Max pobór mocy

5W

Ilość obsługiwanych lokali

1