Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:43

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1320b-s-panel-wideofonowy-jednorodzinny-p-39106.html



BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny

Cena brutto	**535,00 zł**
Cena netto	**434,96 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24133**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-PAN1320B-S panel wideofonowy jednorodzinny zewnętrzny TCP/IP/SIP

Opis:

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8”
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczepu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Współpraca z monitorami:
-

  1. BCS-MON4000, BCS-MON7300, BCS-MON7400, BCS-MON7500, BCS-MON7600, BCS-MON7700

- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-PAN1320B-S
Linia produktowa
BCS LINE
Wyjście alarmowe

Nie

Typ urządzenia

Panel zewnętrzny

Ilość przycisków wywołania

1

Rodzaj systemu

IP

Czytnik zbliżeniowy

Tak, Mifare 13.56MHz

Klawiatura

Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi

nie dotyczy

Czytnik palców

Nie

Wyświetlacz

Nie

Diody informacyjne

Nie

Przetwornik kamery

1/2.8''

Rozdzielczość kamery

720p

Kompresja wideo kamery

H.264, H.265

Wsparcie Onvif

Tak

Kąt widzenia kamery poziomo

107

Obiektyw panela

2.2

Regulacja obiektywu (prawo/lewo)

Nie

Podświetlanie kamery

IR

Typ gniazda Ethernet

Adapter w komplecie

Rodzaj zasilania panela

12V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Podłączenie sieci

LAN

Wyjście przekaźnikowe

NO/NC/COM

Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2

Tak

Wyjście zasilające 12V

12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)

Wyjście Wiegand

Nie

Kolor panela

Czarny

Wymiary panela(mm)

135.1 × 70.6 × 34.6

Waga panela(g)

326

Sposób montażu

Natynkowy

Wsparcie aplikacji mobilnej

Tak, wymagana instalacji wideomonitora

Materiał wykonania

PC + akryl

Warunki pracy (temperatura)
: -30°C ~ +60°C

Klasa szczelności
: IP65

Klasa wandaloodporności
: IK04

Max pobór mocy
: 5W

Ilość obsługiwanych lokali
: 1