

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1702s-s-panel-wideofonowy-ip-2-zyly-1-przyc-p-25780.html>



BCS-PAN1702S-S panel wideofonowy IP/2 żyły 1-przyc

Cena brutto	1 290,27 zł
Cena netto	1 049,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21581
Kod EAN	21581
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-PAN1702S-S

Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP. Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru). W trybie IP współpracuje ze switchami PoE, natomiast w trybie 2-przewodowym zasilanie, oraz transmisja sygnału jest realizowana za pomocą 2-przewodowej magistrali bez polaryzacji (wymaga adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815). W trybie IP współpracuje ze wszystkimi wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 lub wyższej. W trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami BCS-MON7600B(W)-2. Panel posiada front wykonany ze stopu aluminium, wbudowane diody statusu, oraz mechaniczny przycisk wywołania. Przetwornik CMOS HD 1/2.5", obiektyw fish-eye 1.9 mm. Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (dostępnej osobno).

Odległość na systemach dwużyłowych to 50metrów od BCS-ADIP-III na skrótnie kat 5e.ON

Panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

Typ urządzenia	Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP, może pracować w systemach IP, lub w systemach 2-przewodowych (do wyboru)
Kompatybilność	Systemy IP: wideomonitorzy TCP/IP/SIP z firmowa SIP v4.4 lub wyżej Systemy 2-przewodowe: wideomonitorzy BCS-MON7600B(W)-2, oraz adaptery BCS-ADIP-II (2-przewodowa magistrala bez polaryzacji)
Ilość przycisków wywołania	1 przycisk mechaniczny
System operacyjny	Linux

Kamera	1/2.3" 28P low illumination CMOS HD
Obiektyw	1.9 mm fish-eye
Kąt widzenia kamery	h: 168.6° v: 87.2°
Tyły sceny	Auto, dzień, noc
Tyły wideo	S/C, H/C, WDR 120dB, redukcja szumów 3DNR, filtr podczernienia auto ICR
Regulacja parametrów obrazu	Tak, ręczna
Podświetlenie kamery	Oświetlacz auto IR
Kompresja wideo	H.264, H.265
Rozdzielczość	720P(1280x720) / D1(104x576/104x880) / VGA(640x480) / CP(352x288/352x480)
Łącz. dźwięk	25 kpa
Strumień strumienia głownego	256 Kbps ~ 4 Mbps
Wzrost/wzrost audio	Wbudowany mikrofon dwukierunkowy, oraz głośnik
Kompresja audio	G.711u
Podłączenie sieci	Systemy IP Ethernet (RJ 45), 10/100 Base-T Systemy 3-przewodowe: magistrala 3-przewodowa bez przerw (wymagany adapter BCS-ADP-4, wraz z zestawem BCS-2A813)
Protokoły	IPv4, RTP, RCP, TCP, UDP, SIP, UPnP, P2P, SIP
Nagrywanie wideo	Rejestracja BCS LRE (przebieg protokołu), wsparcie Onuf
Aplikacje mobilne	Tak, BCS Line dla iOS/Android, max 10 użytkowników (telefonów)

Wymiary	130 x 96 x 28,5 mm
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy
Akcesoria (dostępne osobno)	BCS-PIE7 obudowa do montażu podtynkowego BCS-PIE7 obudowa do montażu natynkowego BCS-PIE7-0 obudowa do montażu natynkowego z dyskiem
Topologia w systemie 2 przewodowym	☐ Dopuszczalne jest połączenie do adaptera BCS-ADDP-01 urządzenia „galwanizacji”, lub połączenie szeregowo. ☐ Maksymalna odległość adaptera do ostatniego urządzenia w szeregu: - 30m dla przewodów typu skrętka (UTP cat5e) - 50m dla przewodów 2-drutów ☐ Maksymalna rezystancja obciążeniowa w systemie powłoka wynosi 0,2 Ω ☐ Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem a adapterem wynosi 1m.