

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan9211s-s-panel-wideofonowy-wielorodziny-p-40088.html>

BCS-PAN9211S-S panel wideofonowy wielorodziny

Cena brutto	1 378,00 zł
Cena netto	1 120,33 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25119
Producent	BCS LINE

Opis produktu

BCS-PAN9211S-S panel wideofonowy wielorodziny

Dwusystemowy wielorodziny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru):

w trybie IP współpracuje ze switchami PoE (zalecane switche PoE BCS)

w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815/ZA4820)

- Przetwornik CMOS HD 1/2.9", obiektyw 2mm
- Kąt widzenia kamery: 140°/80° (H/V)
- Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zbliżeniowy 13.56MHz
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokół, inne: Onvif lub RTSP
- Front wykonany ze stopu aluminium
- Wodoodporność: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-PAN9211S-S

Linia produktowa
BCS LINE

Wyjście alarmowe
Tak, do przyszłych zastosowań

Typ urządzenia
Panel zewnętrzny

Ilość przycisków wywołania
200

Rodzaj systemu
IP, 2-wire IP

Czytnik zbliżeniowy
Tak, Mifare 13.56MHz

Klawiatura
Tak

Ilość kodów otwarcia drzwi
5000

Czytnik palców
Nie

Wyświetlacz
Tak

Diody informacyjne
Nie

Przetwornik kamery
1/2.9"

Rozdzielczość kamery
Strumień główny: max 720p; strumień dodatkowy max 1080p

Kompresja wideo kamery
H.264, H.265

Wsparcie Onvif
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo
140

Obiektyw panela
2.0

Regulacja obiektywu (pravo/lewo)
Nie

Podświetlanie kamery
białe LED

Typ gniazda Ethernet
Wbudowane

Rodzaj zasilania panela
48V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Podłączenie sieci
LAN, magistrala 2-wire

Wyjście RS485
Tak, do podłączenia modułu BCS-MODK-III

Wyjście zasilające 12V
Tak, 12VDC 600mA (wymagany switch PoE+)

Wyjście Wiegand
Wejście / wyjście

Kolor panela
Srebrny

Wymiary panela(mm)
200 × 98 × 35.4

Waga panela(g)
657

Sposób montażu
Natynkowy/podtynkowy

Wsparcie aplikacji mobilnej
Tak, wymagana instalacji wideomonitora

Materiał wykonania
Stop aluminium

Warunki pracy (temperatura)
-40°C ~ +60°C

Klasa szczelności
IP65

Klasa wandaloodporności
IK08

Max pobór mocy
7W

Ilość obsługiwanych lokali
200

