Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 23:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-pan9211s-s-panel-wideofonowy-wielorodzinny-p-40088.html



BCS-PAN9211S-S panel wideofonowy wielorodzinny

Cena brutto	**1 378,00 zł**
Cena netto	**1 120,33 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25119**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-PAN9211S-S panel wideofonowy wielorodzinny

Dwusystemowy wielorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

• Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru):

w trybie IP współpracuje ze switchami PoE (zalecane switche PoE BCS)

w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815/ZA4820)

- • Przetwornik CMOS HD 1/2.9”, obiektyw 2mm
- • Kąt widzenia kamery: 140°/80° (H/V)
- • Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zbliżeniowy 13.56MHz
- • Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy
- • Zarządzanie za pomocą web service
- • Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokół, inne: Onvif lub RTSP
- • Front wykonany ze stopu aluminium
- • Wodoodporność: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-PAN9211S-S
Linia produktowa
BCS LINE
Wyjście alarmowe
Tak, do przyszłych zastosowań
Typ urządzenia
Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania
200
Rodzaj systemu
IP, 2-wire IP
Czytnik zbliżeniowy
Tak, Mifare 13.56MHz

Klawiatura
: Tak
Ilość kodów otwarcia drzwi
: 5000
Czytnik palców
: Nie
Wyświetlacz
: Tak
Diody informacyjne
: Nie
Przetwornik kamery
: 1/2.9''
Rozdzielczość kamery
: Strumień główny: max 720p; strumień dodatkowy max 1080p
Kompresja wideo kamery
: H.264, H.265
Wsparcie Onvif
: Tak
Kąt widzenia kamery poziomo
: 140
Obiektyw panela
: 2.0
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)
: Nie
Podświetlanie kamery
: białe LED
Typ gniazda Ethernet
: Wbudowane
Rodzaj zasilania panela
: 48V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci
: LAN, magistrala 2-wire
Wyjście RS485
: Tak, do podłączenia modułu BCS-MODK-III
Wyjście zasilające 12V
: Tak, 12VDC 600mA (wymagany switch PoE+)
Wyjście Wiegand
: Wejście / wyjście
Kolor panela
: Srebrny
Wymiary panela(mm)
: 200 × 98 × 35.4
Waga panela(g)
: 657
Sposób montażu
: Natynkowy/podtynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej
: Tak, wymagana instalacji wideomonitora
Materiał wykonania
: Stop aluminium
Warunki pracy (temperatura)
: -40°C ~ +60°C
Klasa szczelności
: IP65
Klasa wandaloodporności
: IK08
Max pobór mocy
: 7W
Ilość obsługiwanych lokali
: 200