Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:51

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-panx401g-2-panel-zewnetrzny-1-4p-p-27431.html



BCS-PANx401G-2 panel zewnętrzny 1-4p

Cena brutto	**2 065,13 zł**
Cena netto	**1 678,97 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23154**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-PANX401G-2 panel zewnętrzny 1,2,3 lub 4 - przyciski

Uniwersalny panel zewnętrzny IP / 2-wire - możliwość dostosowania ilości przycisków wywołania - od 1 do 4, interfejs Ethernet do wykorzystania w systemach IP, lub wejście magistrali 2-wire dla systemów 2-przewodowych, przednia obudowa ze stopu aluminium, IP 65, IK08, przetwornik 1/2.8" HD CMOS, oświetlacz IR, auto WDR, wbudowany protokół Onvif, kodowanie H.264/H.265, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare, montaż natynkowy, daszek przeciwdeszczowy w komplecie, wsparcie aplikacji mobilnej, zasilanie w trybie IP: 48 VDC 1A, lub PoE 802.3 at/af/passive, zasilanie w trybie 2-wire: za pomocą dodatkowego adaptera BCS-ADIP-II/III wbudowane wyjście przekaźnikowe, wsparcie dodatkowego przekaźnika BCS-MODKD2 / MODKD-III.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-PANX401G-2
Linia produktowa
BCS LINE
Wyjście alarmowe
Tak, do przyszłych zastosowań
Typ urządzenia
Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania
1
Rodzaj systemu
IP, 2-wire IP
Czytnik zbliżeniowy
Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura
Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi
nie dotyczy
Czytnik palców
Nie
Wyświetlacz
Nie
Diody informacyjne
Tak
Przetwornik kamery

1/2.8''

Rozdzielczość kamery
720p

Kompresja wideo kamery
H.264, H.265

Wsparcie Onvif
Tak

Kąt widzenia kamery poziomo
125

Obiektyw panela
bd

Regulacja obiektywu (prawo/lewo)
Nie

Podświetlanie kamery
IR

Typ gniazda Ethernet
Wbudowane

Rodzaj zasilania panela
48V DC / PoE(802.3at/af/passive)

Podłączenie sieci
LAN, magistrala 2-wire

Wyjście przekaźnikowe
NO/NC/COM

Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2
Tak

Wyjście zasilające 12V
Nie

Wyjście Wiegand
Nie

Kolor panela
Grafitowy

Wymiary panela(mm)
188.1×107.2x31.8

Waga panela(g)
570

Sposób montażu
Natynkowy

Wsparcie aplikacji mobilnej
Tak, wymagana instalacji wideomonitora

Materiał wykonania
Stop aluminium

Warunki pracy (temperatura)
-40°C ~ +60°C

Klasa szczelności
IP65

Klasa wandaloodporności
IK08

Max pobór mocy
8W

Ilość obsługiwanych lokali
1,2,4