

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-sd15-12-35-56v-12v-przetw-obnizajaca-nap-p-10240.html>

BCS-SD15/12 35-56V ->12V przetw.obniżająca nap.

Cena brutto	102,09 zł
Cena netto	83,00 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	16179
Kod EAN	16179
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-SD15/12

Przetwornica obniżająco-stabilizująca do zasilania wideodomofonowego panelu zewnętrznego oraz innych urządzeń z 12VDC po passive PoE. Umożliwia zasilanie za pomocą jednego przewodu UTP Cat. na dalekie odległości. Do przesyłu zasilania wykorzystuje wolne pary w przewodzie LAN (standard T568B). Na wejściu wymaga podania zasilania z zakresu 35-56 VDC, natomiast na wyjściu obniża i stabilizuje napięcie do 12VDC. Posiada jedno wejście PoE oraz jedno wyjście LAN (gniazda Ethernet) i wyjście zasilania 12 VDC (wtyk DC).

Ze względu na ograniczenia mocy w switchach PoE wg standardu af (max 15W) zalecane jest bezpośrednie podanie napięcia na wolne pary przewodu UTP za pomocą adaptera BCS-ADPOE.

**Przetwornica obniżająco-stabilizująca do zasilania wideodomofonowego panelu zewnętrznego oraz innych urządzeń z 12VDC po passive PoE na duże odległości:
za pomocą jednego przewodu UTP Cat. 5e:**

- Zastosowanie: zasilanie urządzeń pracujących na 12V DC pojedynym przewodzie UTP
- Zalecane jest użycie adaptera BCS-ADPOE w celu podania zasilania na wolne pary w przewodzie LAN
- Umożliwia zasilanie wideodomofonowego panelu zewnętrznego i innych urządzeń za pomocą standardowych switchy LAN 10/100 Mbit po jednym przewodzie UTP Cat. 5e (w przypadku switchy LAN konieczny jest adapter BCS-ADPOE i podanie zasilania bezpośrednio na wolne pary)
- Zakres napięcia wejściowego PoE 35-56 VDC (napięcie podawane na parę brązowo-białą oraz niebiesko-białą
- 1 wejście PoE (gniazdo RJ45)
- 1 wyjście LAN (gniazdo RJ45)
- Wyjście 12 VDC (dołączony przewód z wtykiem DC 5,5/2,1 mm), max prąd na wyjściu: 1A
- Klasa szczelności: IP20
- Sygnalizacja zasilania wyjścia: dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ45
- Wymiary: 72*20*16 mm (Szer*Wys*Gł)
- Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
- Temperatura pracy: -10° C ~ +40° C

Dodatkowe cechy produktu

Model	BCS-SD15/12
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary obudowy	72 x 20 x16 mm (szer. x wys. x gł.)
Napiecie wejściowe PoE	35V ÷ 56VDC
Napiecie wyjściowe	12VDC +/- 3%
Maksymalny prąd wyjściowy	1A
Typ wyjścia 12VDC	Przewód z wtykiem DC 5.5/2.1mm
Typ złącz we/wy symetrycznego	RI-45
Sygnalizacja zasilania wyjścia	dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RI45
Zakres temperatur pracy	-10°C ... +40°C