Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:02

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-sd15-12-48-35-56v-12v-przetw-obnizajaca-nap-p-26268.html



BCS-SD15/12/48 35-56V->12V przetw.obniżająca nap.

Cena brutto	**110,70 zł**
Cena netto	**90,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**22161**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-SD15/12/48

Adapter PoE obni?aj?cy napi?cie, Vin 35...56VDC, Vout_1 12VDC (wtyk DC), Vout_2=Vin (RJ45) , Iout 1A, Pout 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, z??cza RJ45/RJ45 + wtyk DC

Adapter PoE **BCS-SD15/12/48** obni?a **do 12V** napi?cie na wtyku DC i jednocze?nie **przenosi zasilanie PoE** na wyj?cie **RJ45**. Dzi?ki temu z jednej linii PoE mo?emy zasili? jednocze?nie kamer? IP oraz dodatkowe urz?dzenia zasilane napi?ciem 12V takie jak grza?ka, o?wietlacz podczerwieni lub mikrofon. Urz?dzenie mo?e by? zasilane ze switcha 802.3af lub PoE PASSIVE.

NAJWA?NIEJSZE CECHY:

- redukcja napi?cia PoE 48V do 12V - dost?pne na wtyku DC (o?wietlacz, mikrofon, grza?ka)
- przepuszcza zasilanie PoE z wej?cia na wyj?cie RJ45 (zasilanie kamery)
- mo?e by? zasilany ze switcha PoE 802.3af lub PASSIVE
- niewielkie rozmiary modu?u

Projektuj?c instalacj? nale?y pami?ta? o max mocy dostepnej dla ca?ego toru zasilania:

- gdy zasilamy adapter ze **switcha 802.3af** max bud?et mocy na wyj?ciu switcha to **15,4W** (sumarycznie dla kamery oraz urz?dze? 12V)
- gdy zasilamy adapter ze **switcha PASSIVE** np. BCS-IP5/E-S-II max bud?et mocy na wyj?ciu switcha to **36W** z czego 12W mo?e zosta? wykorzystane na wtyku DC a pozosta?a dost?pna moc mo?e zosta? przekazana na wyj?cie RJ45 (kamera lub inny odbiornik PoE)

Obudowa HS (Heat Shrink) to przemy?lane rozwi?zanie zapewniaj?ce izolacj? oraz mo?liwie jak najmniejsze gabaryty urz?dzenia. Niewielki rozmiar daje szersze mo?liwo?ci doboru miejsca monta?u.

DANE TECHNICZNE:

Obs?ugiwane zasilacze PoE	PASSIVE PoE 802.3af

Z??cza	RJ-45 (strona switcha
	RJ-45 (strona kamery
	Wtyk DC - napi?cie w
Napi?cie wyj?ciowe	Vout_1 = 12 VDC +/-
	Vout_2 = Vin - RJ-45
	PINY PoE: 4,5 (V+) 7
Pr?d wyj?ciowy	1 A (wtyk DC)
Napi?cie wej?ciowe	35 ... 56 VDC (PoE)
	PINY PoE: 4,5 (V+) 7
Zabezpieczenia portów	RJ45 (strona switcha
	Zabezpieczenie przed
Sygnalizacja	LED czerwona wewn
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia poliet
Stopie? ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25 ... +50°C
Wymiary	75 x 21 x 17 mm
Waga	0,015 kg