

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-ups-ip4-e-s-switch-poe-zasilacz-4-kam-p-8089.html>

## BCS-UPS/IP4/E-S SWITCH Poe zasilacz 4-kam

Cena brutto	<b>1 088,55 zł</b>
Cena netto	<b>885,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>15708</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### BCS-UPS/IP4/E-S SWITCH Poe zasilacz 4-kam

To zestaw do zasilania buforowego kamer telewizji przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer monitoringu wymagających bezprzerwowego działania. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie wewnętrznej BCS-F stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń monitoringu oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Obudowa wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor.

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-UPS/IP4/E-S

Linia produktowa  
BCS POWER

Porty PoE  
5×RJ45 100Mbps

Porty uplink  
1×RJ45 100Mbps

Standard IEEE  
802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE

Tryb STANDARD  
100m

Tryb EXTEND  
LAN\_1-LAN\_4 280m 10Mbps

Moc zasilacza  
72W

Zasilanie  
V in: 190-260 VAC, 50 Hz V out: 48 VDC +/- 2%

Podtrzymywanie UPS  
max 1 × 12V 18Ah

---

Warunki pracy

-10°C~+40°C max 90% RH

Waga

2.38 kg

Stopień ochrony

IP20

Obudowa

Obudowa BCS-F, Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały, Zamontowany tamper otwarcia, Systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm, Dystans do ściany, Otwory montażowe 6 mm

Wymiary (WxDxH)

300×320×90mm