

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/cpx200n-centrala-alarmowa-przewodowa-eps-p-12197.html>

CPX200N Centrala alarmowa przewodowa EBS

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	307,32 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	15685
Producent	EBS

Opis produktu

CPX200N Centrala Alarmowa z GSM/GPRS

Przyjazna cena / Funkcjonalna / Dostosowana do potrzeb klientów

CPX200N jest to prosta, funkcjonalna centrala alarmowa zintegrowana z transponderem GSM/GPRS, przeznaczona do małych i średnich obiektów. Klawiatura KP10 została zaprojektowana w nowoczesnej, dyskretnej stylistyce, pasującej do każdego wnętrza. Niewielkie wymiary, duże, wygodne przyciski, diody LED wskazujące tryb pracy urządzenia oraz pokazujące aktywność podłączonych czujników stanowią niewątpliwą zaletę naszego produktu.

Teraz zobacz również centralę w wersji bezprzewodowej: **CALYPSO**

FUNKCJE CENTRALI CPX200N

- Transmisja sygnałów poprzez GPRS/SMS - natychmiastowe powiadomienie o wystąpieniu sytuacji alarmowej
- Zdalna konfiguracja i wymiana firmware'u - komfortowa obsługa i oszczędność czasu
- Szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą standardu AES - pełne bezpieczeństwo przesyłu informacji
- Komunikacja ze stacją monitoringu za pomocą OSM.2007 - odbiornik EBS zapewniający całkowitą niezawodność przesyłu danych dzięki funkcji redundancji (pracy w klastrze)
- Kontrola połączenia GSM/GPRS - automatyczne odzyskanie połączenia ze stacją monitoringu lub przełączenie na serwer zapasowy
- Wejścia
- 7 linii typu DEOL z możliwością programowej zamiany na EOL lub NO/NC
- możliwość konfiguracji wejścia do uzbrajania systemu lub zgłaszania napadu radiolinią (PILOT)
- Istnieje możliwość ustanowienia 2 partycji i przyporządkowania im dowolnej ilości wejść.
- Wyjścia
- 1 wyjście alarmowe monitorowane, wysokoprądowe 1,1 A
- 2 wyjścia alarmowe monitorowane, niskoprądowe 50 mA
- Linie dozorowe - opóźniona, natychmiastowa, 24 godz. ciągła, uzbrajająca
- Programowanie ustawień centrali
- LOKALNIE (manipulator lub komputer podłączony do portu RS-232)
- ZDALNIE (poprzez GPRS, SMS lub CSD)
- Kody
- 1 kod administratora (główny)

1 kod serwisowy

8 kodów użytkowników

Możliwość ograniczenia zakresu uprawnień dla niektórych kodów

- Zintegrowany odbiornik pilotów radiowych (opcjonalnie)
- Funkcja uzbrajania/rozbrajania lub pilota antynapadowego
- System posiada sygnalizację akustyczną potwierdzającą uzbrojenie / rozbrojenie systemu przez radiolinie
- Gniazdo programujące przystosowane do współpracy z GD-PROG
- Terminale śrubowe kątowe, z windą ułatwiające instalację
- Złącze antenowe SMA, zamontowane bezpośrednio na PCB
- Wyjścia zasilające - sygnalizatory - 350 mA, czujki - 350 mA, klawiatury - 100 mA
- Automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- Możliwość przeglądu usterek, pamięci alarmów, bufora zdarzeń
- Historia zdarzeń systemowych / technicznych do 5000 zdarzeń
- Produkt spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 50131, Grade 2