



## Czujka IR1 PIR Pet 15kg

Cena brutto	<b>37,00 zł</b>
Cena netto	<b>30,08 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>21805</b>
Producent	<b>Vidicon</b>

### Opis produktu

Uniwersalne detektory ProLine wyposażone są w soczewki zaprojektowane przez włoskiego producenta. Wykorzystują wyłącznie cyfrowe czujniki PIR, co pozwala uniknąć konwersji, która zwykle musi być wykonywana w tradycyjnych detektorach, w których analogowy PIR jest wzmacniany i konwertowany na cyfrowy. Dzięki technologii cyfrowej TOTALLY, detektor jest znacznie dokładniejszy w wykrywaniu wtargnięć i nie cierpi na zmiany takie jak: światło białe, światło ultrafioletowe, temperatura, ruch powietrza spowodowany systemami grzewczymi/chłodzącymi i jest całkowicie odporny na promieniowanie i przewodzenie elektromagnetyczne, zakłócenia. Wszystkie detektory ProLine są odporne na zwierzęta w zasięgu 15 metrów i kącie 100 stopni. Dzięki specjalnej soczewce czujka wyposażona jest w ochronę strefę podejścia. Obudowa wykonana z materiału ABS, dzięki czemu jest bardziej odporna na zabrudzenia w stosunku do innych czujek.

- **Gwarancja 10 lat**
- **Ochrona przed białym światłem**
- **Obudowa ABS**
- **Odporność na zwierzęta do 15kg**
- **Wysoka ochrona RFI**
- **Stabilizacja UV**

Czujniki PIR inaczej nazywane czujkami podczerwieni są urządzeniami służącymi do wykrycia intruza przez system alarmowy. Analizują one otoczenie, wykrywając szybkie zmiany temperatury w wyznaczonych obszarach, które są interpretowane jako ruch. Czujniki PIR nie wysyłają żadnych sygnałów, a jedynie odbierają te wysyłane przez otoczenie, zatem są czujkami pasywnymi.

### Specyfikacja

Zasięg	15 m
Kąt	100°
Obiektyw	Soczewka Fresnela LODIFF® Materiał POLY IR®4
Led	Niebieski
Czas alarmu	2''

---

Dioda testu chodzenia	
Przełącznik półprzewodnikowy	Tak
Wewnętrzne rezystory EOL	Tak
Ochrona strefy podejścia	Tak
Zabezpieczenie przed otwarciem	Tak
Tylny sabotaż	Tak
Licznik impulsów	Tak
Ochrona RFI	Tak
Czas rozruchu	30 V/m
Kompensacja temperatury	30 s
Full digital	Tak
Dostępny uchwyt	Tak
Zasilanie	Tak
Obudowa	13.8 Vdc
Odporność na zwierzęta	ABS
Temperatura robocza	Tak
Wymiary	-10°C do +40°C
	114 x 63 x 40 mm