

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/digitus-ups-online-rack-19-3000va-2700w-lcd-p-14086.html>

DIGITUS UPS ONLINE RACK 19" 3000VA/2700W LCD

Cena brutto	2 465,00 zł
Cena netto	2 004,07 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	861731
Producent	--

Opis produktu

- Złącza: 8x IEC C13 (4x programowalne), 1x IEC C19, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 typ B
- Moc wyjściowa: 3000 VA/2700 W
- PF współczynnik mocy: ≥ 0.98 @ wejście ; ≥ 0.90 @ wyjście
- Napięcie znamionowe: 200/208/220/230/240 VAC
- Zakres napięcia: 110-290 VAC $\pm 5\%$
- Częstotliwość wejściowa: 45Hz/65Hz (automatyczne wykrywanie)
- Tolerancja napięcia wyjściowego (tryb bateryjny): $\pm 2\%$
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz/60 Hz
- Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny): 50 Hz/60 Hz ± 0.02 Hz
- Współczynnik szczytu (CF crest factor): 3:1 (max.)
- Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDv: $\leq 3\%$ (liniowe); $\leq 5\%$ (nieliniowe)
- Czas przełączenia (sieć>zasilanie awaryjne) 0 (zero)
- Czas przełączenia (sieć>bypass): 4 ms (standardowo)
- Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny): Czysta sinusoida
- Efektywność: 90% (tryb sieciowy); 85% (tryb bateryjny); 95% (tryb ECO)
- Standardowy czas ładowania: 5 godzin dla uzyskania 90% naładowania
- Bateria: 12V/9Ah x6
- Prąd ładowania: 1.4 A
- Napięcie ładowania: 41.1 VDC $\pm 1\%$
- Warunki pracy: temperatura 0-40°C do 95% wilgotności (bez kondensacji)
- Poziom hałasu: poniżej 50 dB @ 1 Meter
- Alarmy dźwiękowe: tryb bateryjny (co 4 sekundy), niski poziom baterii (co sekundę), przeciążenie (2x na sekundę), usterka (dźwięk ciągły)
- Wyłącznik awaryjny EPO (Emergency Power Off)
- Funkcja „Hot Swap”: Możliwość wymiany baterii w trakcie bieżącej eksploatacji („Hot Swap”)
- Obsługa: Smart RS-232/USB obsługuje Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, FreeBSD and Mac
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem
- Wyświetlacz LCD (status naładowania, status baterii, tryb prądu przemiennego, tryb bateryjny, tryb bypass, wskaźnik usterek)
- Montaż: możliwość pracy w 2 położeniach Rack (poziome w szafie 19”) lub Tower (nóżki w zestawie)
- Wymiary (WysokośćxSzerokośćxGłębokość): 86.5 (2U) x 440x 720 mm
- Waga: 25.5 kg