Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:19

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/elektrozaczep-scott-es16-s1224-m-waski-z-pamiecia-p-39217.html



# Elektrozaczep SCOTT ES16-S1224-M wąski z pamięcią

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **92,00 zł** |
| Cena netto | **74,80 zł** |
| Dostępność | Dostępność: od ręki |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **24257** |
| Producent | **Scott** |

## Opis produktu

Elektrozaczep SCOTT ES16-S1224-M wąski z pamięcią

standardowy - NC, symetryczny, szerokość 16,5mm, zasilanie 12-24V AC/DC, regulacja języka, zabezpieczenie toru zasilania, przeznaczony do eksploatacji w ciężkich warunkach (klasa 3)

**REGULACJA JĘZYKA ZAPADKI**

Pozwala na eliminacją luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 4 mm od standardowego położenia.

**WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE - TRANSIL**

Podczas działania elektrozaczepu w jego cewce indukuje się napięcie, które po zaniku napięcia sterującego może zwrotnie negatywnie wpłynąć na element sterujący (np. system domofonowy, zasilacz). Wbudowane w elektrozaczep zabezpieczenie prądowe zabezpiecza elementy sterujące.

**OPIS DZIAŁANIA**

Bez podania napięcia - elektrozaczep zablokowany.

Podanie napięcia powoduje odblokowanie elektrozaczepu. Wejście jest odblokowane tak długo jak długo trwa impuls sterujący (podanie napięcia).

| **Symbol** | **ES16-S1224** |
|---|---|
| Rodzaj | Standardowy (NC) |
| Symetryczny | Tak |
| Kategoria użytkowania | Klasa 3 – Ciężkie warunki eksploatacji (budynki publiczne) |
| Napięcie zasilania | 12-24V AC/DC |

| | |
|---|---|
| Max. czas sygnału sterującego | < 1min. |
| Wytrzymałość | 4000N |
| Max. nacisk wstępny na język | 10N (DC) / 90N (AC) |
| Pobór prądu | 12V AC: 500mA<br>12V DC: 600mA<br>24V AC: 1000mA<br>24V DC: 1100mA |
| Rezystancja cewki | 20 Ω |
| Zabezpieczenie toru zasilania | Transil |
| Regulacja języka | 0-4 mm |
| Temperatura pracy (otoczenia) | -10°C ~ +60°C |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 67 X 16.5 X 28.5 mm |