Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 18:57

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/genevo-evokpd-sl-manipulator-lcd-bezprzewodowy-p-39552.html



Genevo EvoKPD SL manipulator LCD bezprzewodowy

Cena brutto	**613,77 zł**
Cena netto	**499,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24465**
Producent	**GENEVO**

Opis produktu

Genevo EvoKPD SL manipulator bezprzewodowy LCD

Manipulator systemu alarmowego jest z dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu. Manipulator bezprzewodowy EVOKPD nie tylko pozwala w łatwy i przyjazny sposób obsługiwać system alarmowy, ale również stanowi prawdziwą ozdobę każdego pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Dzięki wydajnej, dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej zapewnia szybką, komfortową i czytelną obsługę systemu alarmowego bez konieczności układania okablowania alarmowego.

Manipulator EVOKPD może być zasilony z baterii CR123A lub zasilaczem dopuszkowym 14VDC.

Charakterystyka:

- atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo i smukła sylwetka urządzenia,
- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,
- duży ekran z podświetleniem,
- podświetlana klawiatura z czytelnymi przyciskami,
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa alarmów z regulacją głośności,
- programowalne klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie,
- menu HomeControl (tylko PRiMA64LTE oraz PRiMA64LTE WL),
- dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa w systemie EVOLiNK,
- zasilanie z baterii CR123A lub zasilacza dopuszkowego 14VDC typu ZAMEL ZNP-02-14,
- montaż na standardowej puszce elektrycznej Ø60, lub z użyciem akcesoryjnego dystansu.

Kompatybilność:

- centrala alarmowa PRiMA64LTE WL,
- centrala alarmowa PRiMA z modułem EVOHUB.

Podłączenie

Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)

Typ urządzenia

Wewnętrzne

Źródło zasilania	1x bateria CR123A
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA
Maksymalny pobór prądu	100 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Zakres częstotliwości pracy	869.7 – 870.0 MHz
Zakres temperatur pracy	+5…+40 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	190 g
Wymiar (całkowity)	128 x 114 x 16 mm