

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/genevo-lcd-wh-wh-manipulator-p-39547.html>

Genevo LCD WH-WH manipulator

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 404,67 zł |
| Cena netto | 329,00 zł |
| Dostępność | Dostępność: od ręki |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 16440 |
| Producent | GENEVO |

Opis produktu

Genevo LCD WH-WH manipulator przewodowy do central alarmowych PRIMA

Manipulator systemu alarmowego jest z dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu. Dzięki manipulatorowi PRiMA LCD, system alarmowy PRIMA jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.

Dostępny w 3 wariantach koloru podświetlenia wyświetlacza:

- PRiMA LCD WH-BK – czarne podświetlenie ekranu
- PRiMA LCD WH-BL – niebieskie podświetlenie ekranu

Charakterystyka:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,
- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami,
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa z regulacją głośności,
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie,
- menu HomeControl (tylko PRiMA64LTE i PRiMA64LTE WL).

Kompatybilność:

- centrala alarmowa PRiMA64LTE WL,
- centrala alarmowa PRiMA64LTE,
- centrala alarmowa PRiMA64Q,
- centrala alarmowa PRiMA16Q

Podłączenie

Przewodowe

Źródło zasilania

12 V DC -15% + 20%

Typ urządzenia

Wewnętrzne

Pobór prądu w stanie gotowości

35 mA

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Maksymalny pobór prądu | 50 mA |
| Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1 | Stopień 2 (Grade 2) |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | Klasa II |
| Zakres temperatur pracy | +5...+40 °C |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Masa | 165 g |
| Wymiar (całkowity) | 120 x 110 x 28 mm |