Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:27

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/genevo-prima64-lte-ca-p-40439.html



Genevo PRIMA64 LTE CA

Cena brutto	**921,29 zł**
Cena netto	**749,02 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25600**
Producent	**GENEVO**

Opis produktu

PRiMA64LTE jest ważną centralą alarmową w ofercie GENEVO. Łączy ona w jednym urządzeniu najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży alarmowej: zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność central PRiMA64, łączność 4G(LTE), oraz możliwość korzystania z urządzeń bezprzewodowych z wykorzystaniem modułu EvoHUB.

Dzięki obsłudze technologii LTE, PRiMA64 LTE pozostaje w pełni funkcjonalna nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G(GPRS).

Charakterystyka systemu:

- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),
- obsługa do 64 czujek bezprzewodowych – za pomocą modułu EvoHUB,
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe „OUT”, 2 wyjścia OC „PGM”), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8,
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,
- bufor 2000 + 250 zdarzeń,
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przeciążeniem,
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- wbudowany komunikator LTE(4G)+GPRS(2G),
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (SAFESTAR, Kronos, Adinfo, SIA-IP, STAM, ContactID i inne), powiadamianie (Push, SMS, audio) do 8 numerów, zdalne sterowanie, programowanie LTE/GPRS,
- 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,
- 8 timerów z programem tygodniowym,
- funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek,
- programowanie za pomocą manipulatorów lub programu PRiMAtool (lokalne, zdalne – LTE/GPRS),
- możliwość sterowania aplikacją mobilną PRiMAgo! LTE,
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez LTE/GPRS,
- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),
- możliwość obsługi pilotów za pomocą modułów EXT-RX oraz EXT-RX PLUS,
- zgodność funkcjonalna z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

- **Spersonalizuj centralę do swoich potrzeb dodając moduły rozszerzeń:**
  - Rozszerzenie o 8 dodatkowych wejść przewodowych – PRiMA EXT-Z8
  - Rozszerzenie o 8 dodatkowych wyjść przewodowych – PRiMA EXT-PGM8
  - Sterowanie centralą pilotami GENEVO (RMT-4, RMT-SOS) – EXT-RX PLUS
  - Bezprzewodowy system EvoLiNK – EvoHUB