Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 18:57

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/genevo-prima64-lte-wl-box-centr-hybr-z-obud-zasil-p-39541.html



Genevo PRIMA64 LTE WL BOX centr hybr.z obud.zasil.

Cena brutto	**1 351,77 zł**
Cena netto	**1 099,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**17177**
Producent	**GENEVO**

Opis produktu

Genevo PRIMA64LTE WL centrala hybrydowa z obudową

PRiMA64LTE WL jest przełomową centralą alarmową w ofercie GENEVO. Łączy ona w jednym urządzeniu najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży alarmowej: zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność central PRiMA64, niezawodną komunikację bezprzewodową EvoLiNK oraz łączność 4G(LTE).

W zestawie:
– PRiMA64 LTE WL
– Obudowa Genevo BOX-1
– Dedykowany Zasilacz 24VDC
– Dedykowana antena GSM

Akumulator nie jest częścią zestawu

Dzięki obsłudze technologii LTE, PRiMA64WL LTE pozostaje w pełni funkcjonalna nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G(GPRS).

Centrala PRiMA64LTE WL bez wątpienia jest w chwili swojej premiery najbardziej zaawansowaną hybrydową centralą alarmową na rynku.

Charakterystyka systemu:

- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),
- obsługa do 64 czujek bezprzewodowych,
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe „OUT”, 2 wyjścia niskoprądowe „PGM”), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8,
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,
- bufor 2000 + 250 zdarzeń,
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przeciążeniem,
-

układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,

- wbudowany komunikator LTE(4G)+GPRS(2G),
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (SAFESTAR, Kronos, Adinfo, SIA-IP, STAM, ContactID i inne), powiadamianie (Push, SMS, audio) do 8 numerów, zdalne sterowanie, programowanie LTE/GPRS,
- 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,
- 8 timerów z programem tygodniowym,
- funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek,
- programowanie za pomocą manipulatorów lub programu PRiMAtool (lokalne, zdalne – LTE/GPRS),
- możliwość sterowania aplikacją mobilną PRiMAgo! LTE,
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez LTE/GPRS,
- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),
- obsługa bezprzewodowych urządzeń EvoLINK,
- wbudowany odbiornik pilotów,
- zgodność funkcjonalna z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Wejścia system / płyta główna	64 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
Wyjścia system / płyta główna	16 / 4 (2xOUT, 2xPGM)
Obsługa EvoLINK	Tak (868 MHz)
Strefy, podstrefy	4 strefy + 4 podstrefy
Ilość użytkowników	32
Sterowanie pilotem	Tak – do 32 pilotów
Technologie mobilne	LTE(4G) + GSM/GPRS(2G)
Wydajność zasilacza (całkowita)	2 A
Prąd ładowania akumulatora	600 mA
Ilość manipulatorów maks.	8
Ilość modułów wejść maks.	7
Ochrona przeciwsabotażowa	Tak – otwarcie obudowy
Pojemność pamięci zdarzeń	2000+250
Zasilanie płyty głównej	16-20 V AC, min. 40 VA
Zakres temperatur pracy	-10…+55 °C
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Wymiary płyty głównej	

163 x 82 mm

https://www.genevo.pl/produkt/centrale-alarmowe/centrala-alarmowa-prima64lte-wl/