

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/genevo-prima64-lte-wl-box-centr-hybr-z-obud-zasil-p-39541.html>

Genevo PRIMA64 LTE WL BOX centr hybr.z obud.zasil.

Cena brutto	1 351,77 zł
Cena netto	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	17177
Producent	GENEVO

Opis produktu

Genevo PRIMA64LTE WL centrala hybrydowa z obudową

PRiMA64LTE WL jest przełomową centralą alarmową w ofercie GENEVO. Łączy ona w jednym urządzeniu najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży alarmowej: zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność central PRiMA64, niezawodną komunikację bezprzewodową EvoLiNK oraz łączność 4G(LTE).

W zestawie:

- PRiMA64 LTE WL
- Obudowa Genevo BOX-1
- Dedykowany Zasilacz 24VDC
- Dedykowana antena GSM

Dzięki obsłudze technologii LTE, PRiMA64WL LTE pozostaje w pełni funkcjonalna nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G(GPRS).

Centrala PRiMA64LTE WL bez wątpienia jest w chwili swojej premiery najbardziej zaawansowaną hybrydową centralą alarmową na rynku.

Charakterystyka systemu:

- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),
- obsługa do 64 czujek bezprzewodowych,
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe „OUT”, 2 wyjścia niskoprądowe „PGM”), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8,
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,
- bufor 2000 + 250 zdarzeń,
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem,
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,

- wbudowany komunikator LTE(4G)+GPRS(2G),
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (SAFESTAR, Kronos, Adinfo, SIA-IP, STAM, ContactID i inne), powiadamianie (Push, SMS, audio) do 8 numerów, zdalne sterowanie, programowanie LTE/GPRS,
 - 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,
 - 8 timerów z programem tygodniowym,
 - funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek,
 - programowanie za pomocą manipulatorów lub programu PRiMAtool (lokalne, zdalne - LTE/GPRS),
 - możliwość sterowania aplikacją mobilną PRiMAGo! LTE,
 - możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez LTE/GPRS,
 - obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),
 - obsługa bezprzewodowych urządzeń EvoLINK,
 - wbudowany odbiornik pilotów,
 - zgodność funkcjonalna z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Wejścia system / płyta główna

64 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)

Wyjścia system / płyta główna

16 / 4 (2xOUT, 2xPGM)

Obsługa EvoLINK

Tak (868 MHz)

Strefy, podstrefy

4 strefy + 4 podstrefy

Ilość użytkowników

32

Sterowanie pilotem

Tak - do 32 pilotów

Technologie mobilne

LTE(4G) + GSM/GPRS(2G)

Wydajność zasilacza (całkowita)

2 A

Prąd ładowania akumulatora

600 mA

Ilość manipulatorów maks.

8

Ilość modułów wejść maks.

7

Ochrona przeciwsabotażowa

Tak - otwarcie obudowy

Pojemność pamięci zdarzeń

2000+250

Zasilanie płyty głównej

16-20 V AC, min. 40 VA

Zakres temperatur pracy

-10...+55 °C

Klasa środowiskowa wg EN50130-5

Klasa II

Wymiary płyty głównej

163 x 82 mm

<https://www.genevo.pl/produkt/centrale-alarmowe/centrala-alarmowa-prima64lte-wl/>