Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/gorke-ido-04-99-odbiornik-identyfikacyjny-12vdc-p-25991.html



# Gorke IDO-04/99, odbiornik identyfikacyjny 12VDC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **335,79 zł** |
| Cena netto | **273,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **21808** |
| Producent | **Gorke Electronic** |

## Opis produktu

Odbiornik Identyfikacyjny **IDO-04/99** jest podstawą w radiowych systemach identyfikacji i przywołania. System taki można zbudować np. na małym oddziale szpitalnym, w sanatoryjnych blokach zabiegowych, domach opieki, małych hotelach itp. Czyli wszędzie tam gdzie funkcjonuje jeden punkt nadzoru nad wieloma pomieszczeniami czy użytkownikami. Rozmieszczając przyciski lub piloty - wysłanie sygnału sygnalizowane na odbiorniku może oznaczać konieczność sprawdzenia np. przez personel medyczny powodu wezwania pomocy przez pacjenta w konkretnej sali.

Systemy Przywoławcze zbudowane w oparciu o odbiornik IDO-04/99 są systemami małymi, całkowicie wystarczającymi do kontroli od kilku do kilkudziesięciu nadajników. Systemy większe wymagają odbiornika IDO-1000.

Zaletą prezentowanego odbiornika jest kompatybilność z rodziną pilotów i nadajników produkcji Gorke Electronic. Oznacza to, że do współpracy z IDO-04 można wybrać pilot lub nadajnik w zależności od postawionych mu kryteriów, np. potrzebny jest pilot czy nadajnik stacjonarny, oczekiwany zasięg radiowy, który w zależności od dobranego do współpracy z IDO-04/99 nadajnika może wynosić od 100 do 1000 metrów.

| | |
|---|---|
| częstotliwość | 433,92 MHz |
| kodowanie | kod zmienny |
| moduł odbiorczy | heterodyna H2 (czułość -114 dBm) |
| pojemność pamięci | 99 nadajników |
| ilość przekaźników | 1 |
| tryb pracy | monostabilny |
| zakres czasu monostabilnego | 30s (opcja 1s) |
| zasilanie | 12V DC (10-15V DC) |
| spoczynkowy pobór prądu | 25 mA |
| maksymalny pobór prądu | 90 mA |
| wyjście przekaźnikowe | 1A/ 30V DC |
| wyjście sabotażowe | 50mA/ 12V DC |
| temperaturowy zakres pracy | -10 ÷ +55 °C |
| wymiary (mm) | 149*79*22 |
| współpraca | dowolny nadajnik serii sA |
| antena | elastyczna, złącze F |