Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:43

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/gorke-puk-121-pilot-1-klawiszowy-z-opaska-ip65-p-25993.html



Gorke PUK-121 Pilot 1-klawiszowy z opaską IP65

Cena brutto	**133,00 zł**
Cena netto	**108,13 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**21810**
Producent	**Gorke Electronic**

Opis produktu

Gorke PUK-121 Pilot 1-klawiszowy z opaską

Pilot PUK-121 znajduje zastosowanie głównie w systemach przywoławczych, ale z uwagi na to, że jest on noszony na ręce może być przeznaczany do sterowania urządzeniami, które wymagają częstego uruchamiania oraz gdy wygoda dostępu do klawisza ma istotne znaczenie jak np. sterowanie szlabanem, sterowanie sygnalizacją świetlną na wadze przejazdowej czy otwieranie elektrozamka. Za przeznaczeniem tego pilota do zastosowań „zewnętrznych" przemawia jego przystosowanie do pracy w szerokim zakresie temperatur oraz odporność na pył i wilgoć.

W nadajniku zastosowano zabezpieczenie przed przypadkowymi sygnałami i aby wyzwolić transmisję, klawisz musi być naciśnięty przez minimum 0,5s. Wprowadzono również zabezpieczenie przed ciągłym nadawaniem i dlatego każde naciśnięcie klawisza, trwające ponad 0,5s wygeneruje jedną transmisję o czasie trwania 1s. Kolejna transmisja wymaga zwolnienia klawisza i ponownego jego naciśnięcia.

Wysyłanie transmisji radiowej sygnalizowane jest pulsowaniem diody LED.

Transmisja oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci.

Pilot posiada wykrywanie niskiego stanu baterii, które jest sygnalizowane krótkimi mrugnięciami diody LED wysyłanymi co 15s. Informacja o niskim poziomie baterii jest zapamiętywana w pilocie od pierwszego wystąpienia takiego stanu aż do momentu wymiany baterii.

kodowanie	kod zmienny
ilość klawiszy	1
zasilanie	bateria 3V CR2032
temperatura pracy	-10 ÷ +55 °C
wilgotność	maks. 93% ± 3%
współpraca	dowolny odbiornik serii sA
inne	IP 65