

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/gorke-spr-pk1-k-zas-pt-rb-przycisk-1-klaw-p-26375.html>



Gorke SPR-PK1/K/ZAS/PT/RB przycisk 1-klaw.

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 202,58 zł |
| Cena netto | 164,70 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 22287 |
| Producent | Gorke Electronic |

Opis produktu

SPR-PK1/A/ZAS/PT/RB

Zastosowanie: Systemy Przywołania.
Pełni w nich rolę przycisku wezwania pomocy.

Opcja zasilania zewnętrznego pozwala załączyć podświetlenie klawisza na stałe.

Wysłanie transmisji sygnalizowane jest świeceniem diody oraz akustycznie.

Przycisk zazwyczaj montowany jest na sali chorych, przy łóżku pacjenta lub innym wybranym miejscu.

Dostępny w wersji do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Po doposażeniu w uszczelkę oraz opcjonalnie przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia elektroniki warstwą antywilgotnościową - może być montowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (baseny, łazienki, toalety itp)

Zastosowano ramkę firmy Ospel (seria As).

| | |
|---|---|
| częstotliwość | 433,92 MHz |
| kodowanie | kod zmienny |
| moc nadawcza | ≤ 10 dBm |
| ilość klawiszy | 1 + wejście EXT |
| zasilanie | 9 - 28V DC |
| pobór prądu (min) | 8 mA |
| pobór prądu w trakcie nadawania (max) | 35 mA |
| sygnalizacja akustyczna w trakcie nadawania | wbudowany buzzer |
| kolor podświetlenia | czerwony |
| temperatura pracy | -10 ÷ +55 °C |
| wilgotność (max) | 93 ± 3 % |
| wymiar (z ramką) - montaż PT | 84×84×16 mm |
| wymiar (z ramką i puszką NT) - montaż NT | 84×84×50 mm |
| kolor obudowy | biały |
| kolor ramki | standard: biały, opcje kolor: turkus, burgund, zieleń, fiolet |

współpraca

zasięg

masa NT/PT

montaż PT

odbiorniki serii sA, w systemach medycznych zalecane
IDO-1000

200 lub 400m odpowiednio z H1 lub H2

135g / 180 g

puszka końcowa Ø60mm / łapki i wkręty