

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-ds-pwa64-kit-we-zestaw-alarmu-ax-pro-p-27806.html>

Hikvision DS-PWA64-Kit-WE Zestaw alarmu AX Pro

Cena brutto	839,00 zł
Cena netto	682,11 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23615
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Hikvision DS-PWA64-Kit-WE Zestaw centrali ALARMOWEJ AX Pro

OPIS

Przedstawiamy DS-PWA64-Kit-WE(O-STD), ostateczne rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Zestaw ten wyposażony jest w najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologię, dzięki której Ty i Twoje mienie będziecie zawsze chronieni. W skład zestawu wchodzi modele DS-PWA64-L-WE, DS-PKF1-WE, DS-PDP15P-EG2-WE oraz DS-PDMC-EG2-WE. Dzięki tym najnowocześniejszym urządzeniom można spać spokojnie, wiedząc, że dom lub firma są bezpieczne. DS-PWA64-L-WE to zaawansowana bezprzewodowa centrala alarmowa, która umożliwia zdalne monitorowanie systemu zabezpieczeń i zarządzanie nim. Zapewnia ona alerty i powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze będziesz świadomy wszelkich potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. DS-PKF1-WE to bezprzewodowa klawiatura, która umożliwia łatwe uzbrajanie i rozbrajanie systemu zabezpieczeń. Została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze, co czyni ją idealnym dodatkiem do systemu zabezpieczeń. DS-PDP15P-EG2-WE to czujnik ruchu przyjazny dla zwierząt, który może wykrywać ruch, ignorując zwierzęta o wadze poniżej 25 kg. Jest bardzo czuły i może wykryć nawet najmniejszy ruch, co czyni go niezbędnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa. Z kolei DS-PDMC-EG2-WE to zewnętrzny czujnik PIR, który służy do wykrywania obecności intruzów w obszarach zewnętrznych. Jest bardzo dokładna i może wykryć ruch w odległości do 12 m.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Funkcje oprogramowania	Etykieta	32
	Obszar	16
	Strefy	64 (up to 48 PIRCAMs)
	Instalator	1
	Użytkownik	30
	Admin	1
	Voice Prompt	Supported
	Wbudowany głośnik	Supported
	Memory Log stored	5000
	Narzędzia do programowania	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Convergence Cloud
	Aktualizacja oprogramowania układowego	APP/Web Portal
	Arm mode	Away/Stay
	Automatyczne timery ramion/rozbrojenia	Supported
	Uzbrojenie wymuszone przy otwartych strefach	Supported

	Diagnostyka za pośrednictwem aplikacji lub sieci Protokół ARC	Supported SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Su 685)Supports video verification an
Funkcje sprzętowe	Aplikacja użytkownika Aplikacja instalatora do programowania Web server Wyjście RS232	Supported Supported Supported Supported
Transmisja RF	SIM Slot Częstotliwość RF	Single 868Mhz
Electrical characteristics	Ochrona bezprzewodowa GPRS na pokładzie Power supply Battery type	Frequency Hoping 128 AES Encryp Supported Built in power supply Built in on board Battery Li
Transmisja bezprzewodowa	Bateria żywotna Sieć przewodowa	Up to 16 hours Supported
Wyświetlacz	Wi-Fi Standard	Supported
Ogólny	Status LED Operation temperature Materiał powłoki	Arm/Disarm, Alarm, Tamper, Fault -10 °C to +55 °C Plastic
Zarządzanie urządzeniami	Wymiary Waga Kolor Keyfob Sounder bezprzewodowy Klawiatura Repeater bezprzewodowy Nadajnik multi Kamera PIR	170.0 mm (6.7") x 170.0 (6.7") mm 557.5 g(19.7 oz) White 32 4 (2 internal+2 External) 8 (Including Tag reader) 2 4 Supported