

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-ds-pwa64-kit-we-zestaw-alarmu-ax-pro-p-27806.html>

## Hikvision DS-PWA64-Kit-WE Zestaw alarmu AX Pro

Cena brutto	<b>839,00 zł</b>
Cena netto	<b>682,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23615</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Hikvision DS-PWA64-Kit-WE Zestaw centrali ALARMOWEJ AX Pro

#### OPIS

Przedstawiamy DS-PWA64-Kit-WE(O-STD), ostateczne rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Zestaw ten wyposażony jest w najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologię, dzięki której Ty i Twoje mienie będziecie zawsze chronieni. W skład zestawu wchodzi modele DS-PWA64-L-WE, DS-PKF1-WE, DS-PDP15P-EG2-WE oraz DS-PDMC-EG2-WE. Dzięki tym najnowocześniejszym urządzeniom można spać spokojnie, wiedząc, że dom lub firma są bezpieczne. DS-PWA64-L-WE to zaawansowana bezprzewodowa centrala alarmowa, która umożliwi zdalne monitorowanie systemu zabezpieczeń i zarządzanie nim. Zapewnia ona alerty i powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze będziesz świadomy wszelkich potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. DS-PKF1-WE to bezprzewodowa klawiatura, która umożliwia łatwe uzbrajanie i rozbrajanie systemu zabezpieczeń. Została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze, co czyni ją idealnym dodatkiem do systemu zabezpieczeń. DS-PDP15P-EG2-WE to czujnik ruchu przyjazny dla zwierząt, który może wykrywać ruch, ignorując zwierzęta o wadze poniżej 25 kg. Jest bardzo czuły i może wykryć nawet najmniejszy ruch, co czyni go niezbędnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa. Z kolei DS-PDMC-EG2-WE to zewnętrzny czujnik PIR, który służy do wykrywania obecności intruzów w obszarach zewnętrznych. Jest bardzo dokładna i może wykryć ruch w odległości do 12 m.

#### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Funkcje oprogramowania	Etykieta	32
	Obszar	16
	Strefy	64 (up to 48 PIRCAMs)
	Instalator	1
	Użytkownik	30
	Admin	1
	Voice Prompt	Supported
	Wbudowany głośnik	Supported
	Memory Log stored	5000
	Narzędzia do programowania	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Convergence Cloud
	Aktualizacja oprogramowania układowego	APP/Web Portal
	Arm mode	Away/Stay
	Automatyczne timery ramion/rozbrojenia	Supported

	Uzbrojenie wymuszone przy otwartych strefach	Supported
	Diagnostyka za pośrednictwem aplikacji lub sieci	Supported
	Protokół ARC	SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Su 685)Supports video verification an
	Aplikacja użytkownika	Supported
	Aplikacja instalatora do programowania	Supported
Funkcje sprzętowe	Web server	Supported
	Wyjście RS232	Supported
Transmisja RF	SIM Slot	Single
	Częstotliwość RF	868Mhz
	Ochrona bezprzewodowa	Frequency Hoping 128 AES Encryp
Electrical characteristics	GPRS na pokładzie	Supported
	Power supply	Built in power supply
	Battery type	Built in on board Battery Li
	Bateria żywotna	Up to 16 hours
Transmisja bezprzewodowa	Sieć przewodowa	Supported
	Wi-Fi Standard	Supported
Wyświetlacz	Status LED	Arm/Disarm, Alarm, Tamper, Fault
Ogólny	Operation temperature	-10 °C to +55 °C
	Materiał powłoki	Plastic
	Wymiary	170.0 mm (6.7") x 170.0 (6.7") mm
	Waga	557.5 g(19.7 oz)
	Kolor	White
Zarządzanie urządzeniami	Keyfob	32
	Sounder bezprzewodowy	4 (2 internal+2 External)
	Klawiatura	8 (Including Tag reader)
	Repeater bezprzewodowy	2
	Nadajnik multi	4
	Kamera PIR	Supported