

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-rejestrator-ds-7216hqhi-k2s-p-16171.html>



HikVision rejestrator DS-7216HQHI-K2(S)

Cena brutto	2 084,85 zł
Cena netto	1 695,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	19911
Producent	HIKVISION

Opis produktu

PS HikVision zestaw Kamer + rejestrator IP WiFi 4 x 2MP zewnętrzna NK42W0-1T.
Kompletny zestaw monitoringu składający się z rejestratora i 4 kamer IP reprezentuje same najlepsze cechy produktów z serii HiWatch od HIKVISION - dużą funkcjonalność, niezawodność i bardzo atrakcyjną cenę.

Ten produkt to zestaw kompletny:

- Cztery tubowe kamery IP z WiFi, rozdzielczością Full HD w 25 klatkach i stopniem ochrony IP66
- Rejestrator NVR z WiFi i zainstalowanym fabrycznie dyskiem o pojemności 1TB

Zestaw jest gotowy do użytku bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, wystarczy go podłączyć.

Kamery nagrywają obraz w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo wyposażone są w diody podczerwieni IR, co pozwala na rejestrowanie klarownego i jasnego obrazu w nocy, z widocznością do 30 metrów. Klasa ochrony IP66 sprawia, że kamery bardzo dobrze radzą sobie w środowiskach zewnętrznych oraz są odporne na kurz i silne strugi wody. Wbudowany mikrofon pozwala na nagrywanie audio w razie potrzeby.

Rejestrator wyposażony jest w 4 kanały i maksymalną przepustowość na poziomie 50Mb/s. Maksymalna rozdzielczość rejestracji wynosi 4MP. Rejestrator fabrycznie wyposażony jest w dysk o pojemności 1TB, złącze SATA rejestratora jest natomiast w stanie obsłużyć dyski HDD o pojemności do 6TB. Urządzenie jest w stanie odtwarzać 4 kanały synchronicznie. Obsługuje zdarzenia przekroczenia linii i włamań VCA (Video Content Analytics) dla kamer IP.

Zestaw jest kompatybilny z aplikacją do zarządzania i podglądu: Hik-Connect, iVMS-4200, iVMS-4500. Doskonale sprawdzi się, jako monitoring dla różnych przestrzeni, jak domy, wszelkiego rodzaju posiadłości, supermarkety, centra handlowe, biura, magazyny.

Marka	HIKVISION
Model	NK42W0-1T
Kamera	
Rozdzielczość	1920 x 1280 / 25kl./s
Sensor obrazu	1/2.8" CMOS
Ogniskowa	2.8mm
Tryb nocny	Tak
Zasięg IR	do 30m
Kąt widzenia	Pion: 62st. Poziom: 114,5st.
Kompresja wideo	H.264
Mikrofon	Tak, mono
Detekcja ruchu	Tak
Zasięg bezprzewodowy	do 50m
Temperatura pracy	-30 - 60st. C
Wilgotność	Max. 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	DC 12V, wtyk 2.1/5.5mm
Zużycie energii	Max. 5W
Stopień ochrony	IP66

Rejestrator

Ilość kanałów	4
Max. rozdzielczość rejestracji	4MP
Wyjście HDMI/VGA	Tak, do 1920 x 1080
Złącze SATA	Tak, HDD do 6TB
Dysk HDD	W zestawie, 1TB
Interfejs sieciowy	100M Ethernet, RJ45
Wyjście audio	1-ch, RCA
Prędkość transmisji danych	144 Mb/s
Transmisja bezprzewodowa	Tak, WiFi
Standard transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n
Zasilanie	DC 12V, wtyk 2.1/5.5mm
Zużycie energii	<= 12W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 - 55st. C