

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis101-p-surface-zestaw-p-25488.html>

HikVision wideodomofon DS-KIS101-P/Surface zestaw

Cena brutto	579,00 zł
Cena netto	470,73 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21352
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Zestaw Wideodomofon Hikvision DS-KIS101-P: Panel DS-KV1101-IME2 + Monitor DS-KH1200 + Zasilacz

Zalety zestawu

- Instalacja 2-żyłowa
- Ekran TFT 7"
- **Rozdzielczość ekranu** - 1024 x 600
- Panel zewnętrzny z kamerą **FullHD**
- Widoczność po zmroku **w kolorze**
- **Wielokierunkowy mikrofon** gwarantujący jakość dźwięku
- Klasa szczelności **IP65**
- Certyfikat odporności na uszkodzenia **IK07**
- **Montaż natynkowy**
- **Obsługa dwóch wyjść** (dwie furtki lub furtka + brama)

Wideo-domofon DS-KIS101-P jest świetnym wyborem dla osób chcących dodatkowej weryfikacji gości odwiedzających ich posesję. **Kolorowy wyświetlacz LCD** o przekątnej obrazu 7", zintegrowany z zewnętrzną stacją bramową dostarcza **podgląd wideo w jakości FullHD** oraz dwukierunkową **komunikację audio spełniającą najwyższe standardy dzięki wielokierunkowemu mikrofonowi**.

Ponadto panel zewnętrzny posiada **dwa przekaźniki do obsługi wyjść**, co pozwala na obsługę dwóch furtek lub furtki + napędu bramy. Dodatkowo jedno wyjście jest zasilane prądem 1A o napięciu 12V.

NISKI POBÓR PRĄDU

Zestaw KIS101-P składa się z elementów cechujących się niskim poborem prądu. Panel zewnętrzny to maksymalne zużycie na poziomie 12W (w trakcie rozmowy), a monitor maksymalnie 5W (podczas wybudzenia)

OBSŁUGA DWÓCH WYJŚĆ

Panel zewnętrzny posiada dwa wbudowane przekaźniki do obsługi elektro-zamków lub napędu, dzięki czemu panel dostarcza możliwość sterowania:

- Dwiema furtkami
- Furtką + napędem bramy

Dodatkowo jedno wyjście dostarcza zasilanie o wartości 12V 1A.

Zalety panelu zewnętrznego:

- Kamera **FullHD 2Mpx**
- Kąt widzenia: Poziomy - **100°** / Pionowy - **69°**
- Wbudowany **wielokierunkowy mikrofon**
- **Wbudowany głośnik**
- Regulacja głośności
- **Kolorowy tryb nocny**
- 2 Wyjścia przekaźnikowe (**jedno z zasilaniem 12V 1A**)
- **Interfejs 2-żyłowy**
- 4 wejścia alarmowe
- Klasa szczelności **IP65**
- Klasa odporności na uszkodzenia mechaniczne **IK07**
- Wymiary: 150 x 82 x 23,5 mm
- Warunki otoczenia: -30°C do +60°C / Wilgotność 10% - 90%

KOLOROWY TRYB NOCNY

Panel zewnętrzny dzięki najnowszym technologiom ma możliwość podglądu wideo w nocy w pełnej palecie barw.

OBRAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI

Najnowsze technologie zastosowane w kamerze w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z panelami wyposażonymi w kamery o niższej rozdzielczości. **Jakość podglądu wideo FullHD** gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie na nim uchwycony.

Zestaw zawiera:

- Panel zewnętrzny - DS-KV1101-IME2
- Monitor - DS-KH1200
- Zasilacz
- Instrukcję obsługi