Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:37

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis213-zestaw-p-39310.html



# HikVision wideodomofon DS-KIS213 zestaw

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **467,00 zł** |
| Cena netto | **379,67 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **24333** |
| Producent | **HIKVISION** |

## Opis produktu

HikVision wideodomofon DS-KIS213 zestaw

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranemDS-KIS213 nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy)

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowejW skład zestawu wchodzą: panel wewnętrzny DS-KH2230T, wideodomofon DS-KB2422T-IM, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 12V/1A

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP

WIDEODOMOFON:

| | |
|---|---|
| Przetwornik: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 720p |
| Kąt widzenia kamery: | 117 ° |
| Oświetlacz IR: | tak |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | nie |
| Wyjście wideo: | 1 Vpp, CVBS - para przewodów<br>zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION |
| Wejścia audio: | 1 - Mikrofon |
| Wyjścia audio: | 1 - Głośnik |
| Wybrane funkcje: | Przycisk dzwonka<br>Podświetlenie w kolorze białym<br>Wyjście przekaźnikowe 30 V / 1 A - Sterowanie zamkiem (COM/NO/NC)<br>Montaż na kablu czterożyłowym<br>Montaż natynkowy - Osłona przeciwdeszczowa w zestawie |
| Obudowa: | Metalowa, Wodoodporna |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK08 |
| Zasilanie: | 12 V DC / 0.3 A |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W (praca) |

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.2 kg |
| Wymiary: | 145 x 55 x 24 mm |
| PANEL WEWNĘTRZNY: | |
| Ekran: | 7 " Kolorowa matryca TFT-LCD |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 px |
| Wybrane funkcje: | Plug & Play,<br>Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki,<br>4 przyciski sterujące,<br>Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki,<br>Komunikacja dwukierunkowa - zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION<br>Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2 szt.<br>Maksymalna ilość modułów w systemie : 2 szt.<br>Kamera dodatkowa : 1 szt. (analog) - Gniazdo BNC<br>Montaż na kablu czterożyłowym<br>Montaż natynkowy<br>W zestawie : Uchwyt, Przewód połączeniowy 5m |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.25 kg |
| Wymiary: | 178 x 132 x 19 mm |
| OBUDOWA: | |
| Materiał wykonania: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 0.06 kg |
| Wymiary zewnętrzne: | 154 x 60 x 56 mm |