

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis213-zestaw-p-39310.html>

HikVision wideodomofon DS-KIS213 zestaw

Cena brutto	467,00 zł
Cena netto	379,67 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24333
Producent	HIKVISION

Opis produktu

HikVision wideodomofon DS-KIS213 zestaw

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem DS-KIS213 nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy)

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej. W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny DS-KH2230T, wideodomofon DS-KB2422T-IM, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 12V/1A

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	CMOS
Rozdzielczość:	720p
Kąt widzenia kamery:	117 °
Oświetlacz IR:	tak
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	nie
Wyjście wideo:	1 Vpp, CVBS - para przewodów zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	Przycisk dzwonka Podświetlenie w kolorze białym Wyjście przekaźnikowe 30 V / 1 A - Sterowanie zamkiem (COM/NO/NC) Montaż na kablu czterożyłowym Montaż natynkowy - Osłona przeciwdeszczowa w zestawie
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Zasilanie:	12 V DC / 0.3 A
Pobór mocy:	≤ 4 W (praca)

Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	145 x 55 x 24 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600 px
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> Plug & Play, Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, 4 przyciski sterujące, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa - zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2 szt. Maksymalna ilość modułów w systemie : 2 szt. Kamera dodatkowa : 1 szt. (analog) - Gniazdo BNC Montaż na kablu czteryżyłowym Montaż natynkowy W zestawie : Uchwyt, Przewód połączeniowy 5m
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 4 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	178 x 132 x 19 mm
OBUDOWA:	
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.06 kg
Wymiary zewnętrzne:	154 x 60 x 56 mm