

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis313-p-zestaw-p-40079.html>



HikVision wideodomofon DS-KIS313-P zestaw

Cena brutto	639,00 zł
Cena netto	519,51 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25108
Producent	HIKVISION

Opis produktu

HikVision wideodomofon DS-KIS313-P zestaw

Zestaw DS-KIS313-P by Hikvision

Zestaw **Hikvision DS-KIS313-P** to kompleksowe rozwiązanie wideodomofonowe, które łączy w sobie wysoką jakość obrazu HD TVI z prostotą instalacji w technologii 4-żyłowej.

System składa się z zewnętrznej stacji bramowej **DS-KB2422T-IM** oraz wewnętrznego monitora **DS-KH6352-WTDE6** z 7-calowym ekranem dotykowym.

Dzięki funkcji **Plug & Play** oraz możliwości rozbudowy **do 3 monitorów** i **2 stacji bramowych**, zestaw idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych oraz małych budynkach wielorodzinnych.

Cechy wideodomofonu:

- **Wysoka jakość obrazu z kamery:** Kamera zewnętrzna oferuje rozdzielczość **1280 × 720p**, zapewniając wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki wbudowanemu **oświetleniu IR o zasięgu do 3 metrów**.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Stacja bramowa posiada klasę szczelności IP65 oraz odporność na uderzenia, co gwarantuje jej niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Łączność bezprzewodowa:** Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, monitor umożliwia zdalny dostęp i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Hik-Connect.
- **Rozbudowa systemu:** Możliwość podłączenia do 3 monitorów i 2 stacji bramowych w jednym systemie.
- **Dodatkowe funkcje:** Monitor posiada slot na kartę microSD o pojemności do 128 GB, 2 wejścia alarmowe oraz 4 interfejsy 4-żyłowe, co umożliwi integrację z dodatkowymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Jednorodzinny zestaw **Wideodomofonowy DS-KIS313-P** to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, poszukujących **wysokiej klasy** rozwiązań do systemów kontroli wejścia na teren posesji.

Zestaw DS-KIS313-P składa się z:

- **Stacja bramowa** z kamerą w rozdzielczości **1280 × 720 HD**, która umożliwia dwukierunkową komunikację głosową - **DS-KB2422T-IM**
- **Monitor dotykowy** z 7-calowym ekranem **LCD TFT** o rozdzielczości **1024 × 600**, umożliwiający wygodną obsługę systemu - **DS-KH6352-WTDE6**
- **Zasilacz 12 VDC** do monitora oraz komplet niezbędnych akcesoriów montażowych.
- **Akcesoria montażowe**

Zdalna obsługa w aplikacji

Systemy wideodomofonowe IP marki Hikvision mogą być obsługiwane przez dedykowaną na **smartfony i tablety** aplikację mobilną **Hik-Connect**. Aplikacja pozwala na:

- **podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym**
- **odtworzenie nagrań i powiadomień**
- **prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą,**
- **sterowanie wejściem**
- **zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.**

Co więcej, ta sama aplikacja pozwala na obsługę pozostałych systemów, takich jak monitoring wizyjny i system alarmowy. Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem **Android jak i iOS**.

Szeroki kąt widzenia - pełna kontrola strefy wejścia

Stacja bramowa **DS-KB2422T-IM** wyposażona została w wysokiej jakości przetwornik **CMOS 1/2.9"** oraz szerokokątny obiektyw, który oferuje wyjątkowo szerokie pole widzenia: **117° w poziomie, 70° w pionie i aż 141° po przekątnej**. Tak szeroki zakres pozwala na obserwację przestrzeni przed wejściem - bez martwych stref.

Kamera zapewnia **wyraźne i szczegółowe** ujęcia zarówno w **dzień, jak i w nocy**, dzięki wbudowanemu **oświetleniu IR**.

Monitor dotykowy 7" LCD DS-KH6352-WTDE6

Monitor dotykowy w zestawie pozwala na prowadzenie **dwukierunkowej komunikacji z panelami zewnętrznymi, sterowanie otwarciem drzwi** oraz **przekierowanie połączeń na smartfon** za pośrednictwem aplikacji **Hik-Connect**.

Najważniejsze cechy:

- Ekran: **kolorowy, 7" LCD 1024x600p**
- Sterowanie: **dotykowe**
- Język polski w menu: **Tak**
- Wbudowana pamięć: **128Mb RAM / 32MB ROM**
- Wejścia / Wyjścia alarmowe: **2**
- Współpraca z aplikacją mobilną: **Tak, HikConnect**
- Slot na kartę microSD: **Tak, do 128Gb**
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa: **Tak, mikrofon + głośnik**
- Funkcja Intercomu: **Tak** (rozmowa między monitorami)
- Interfejs sieciowy: **WiFi 802.11b/g/n**
- Obudowa: **plastik ABS**
- Zasilanie **12V DC / 1A**
- Pobór mocy: **≤ 5 W**
- Kolor: **biały**
- Montaż: **natynkowy**
- Wymiary: **175 x 113,5 x 18,1 mm**

Stacja bramowa z kamerą HD DS-KB2422T-IM

Stacją bramową składa się z **kamery HD** z szerokokątnym obiektywem oraz **dwukierunkowej komunikacji głosowej** zapewniając skuteczne monitorowanie strefy wejściowej i wygodną obsługę gości. Panel posiada **przycisk wywołania** z podświetleniem LED i wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem.

Najważniejsze cechy:

- Kamera: **CMOS 1/2.9" HD 720p** (1280 x 720)
- Kąt nagrywania: **117° (poziomo), 70° (pionowo), 141° (po przekątnej)**
- Podświetlenie przycisku: **Tak, LED zasięg do 3 m**
- Wyjścia przekaźnikowe: **1** (max 30 V / 1 A)
- Funkcje obrazu: **BLC, DNR, True WDR**
- Kompresja wideo: **H.264**
- Komunikacja audio: **Tak** (mikrofon i głośnik)
- Zasilanie: **DC 12V**
- Pobór mocy: **≤ 4 W**
- Klasa szczelności: **IP65**

-
- Obudowa: **metal + plastik**
 - Odporność na uszkodzenia mechaniczne: **IK08**
 - Montaż: **natynkowy**
 - Wymiary: **55 × 145 × 24 mm**