

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis703-p-2-wire-zestaw-p-25490.html>



## HikVision wideodomofon DS-KIS703-P 2-wire, zestaw

Cena brutto	<b>1 079,88 zł</b>
Cena netto	<b>877,95 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>21354</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Zestaw korzysta ze stacji DS-KAB8103-IMEX, który posiada 2Mp kamerę z obiektywem typu fisheye i podświetleniem IR. Widok z DS-KAB8103-IMEX jest wyświetlany na 7" ekranie stacji wewnętrznej. DS-KH6320-WTPE2, z którego można zarządzać oprogramowaniem. Ekran wyświetla obraz w rozdzielczości 1024×600 pikseli.

Niewątpliwą cechą tego zestawu jest fakt, iż potrzebuje on zaledwie (2)dwóch przewodów – jednego do zasilania, a drugiego do transmisji audio / wideo. Daje to ogromną przewagę podczas uaktualniania starego systemu domofonowego, ponieważ przy mniejszej liczbie przewodów można po prostu ponownie wykorzystać te istniejące.

Za pomocą oprogramowania bezpłatnego oprogramowania iVMS mamy możliwość na zdalną kontrolę naszych urządzeń. Istnieje też możliwość na bezpośredni dostęp do urządzeń mobilnych przy użyciu chmury.

### DS-KV8103-IMPE2

#### Główne cechy:

- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: fisheye (kąt widzenia, poziomo: 144°, pionowo: 95°)  
obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080 (1080p)
- interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- podświetlenie: diod LED IR (automatyczne)
- wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
- liczba przycisków wywołania: 1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wyjścia przekaźnikowe: 2
- programowanie: iVMS-4200

### DS-KH6320-WTPE2

#### Główne cechy:

- monitor głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)

- dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
- obsługa za pomocą graficznego interfejsu
  - interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
  - funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom
  - wejścia alarmowe: 8
  - interfejs RS-485
- wymiary: 200×23,6×140mm (szer./dł./wys.)
- zasilanie: 24V DC (zasilacz w komplecie)

## Specyfikacja DS-KH6320-WTPE2

System operacyjny	Embedded Linux
Pamięć Flash	32MB
Pamięć RAM	256MB
Ekran	7" kolorowy TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600
Sposób działania, obsługa	Pojemnościowy ekran dotykowy, przyciski szybkiego dostępu
Jasność	Regulowana
Detekcja ruchu	Tak
Wejście	Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik
Głośność	Regulowana
Standard kompresji	G.711 U, G711 A
Poprawa jakości	Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa
Ethernet	10/100 Mbps Self-Adaptive
Sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, RTSP
Połączenie sieciowe	2-żyłowe
Wejścia alarmowe	8
Połączenie sieciowe	2-żyłowe
RS-485	1x RS-485 Half-Duplex
Zasilanie	24V DC
Zużycie energii	≤ 10 W
Temperatura pracy	Od -40°C do 55°C (wilgotność 10% - 90%)
Waga	334,5g
Wymiary	200×23,6×140mm (szer./gł./wys.)

