

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis703-p-2-wire-zestaw-p-25490.html>

## HikVision wideodomofon DS-KIS703-P 2-wire, zestaw

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>1 079,88 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>877,95 zł</b>  |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>21354</b>  |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>  |

### Opis produktu

Zestaw korzysta ze stacji DS-KAB8103-IMEX, który posiada 2Mp kamerę z obiektywem typu fisheye i podświetleniem IR. Widok z DS-KAB8103-IMEX jest wyświetlany na 7" ekranie stacji wewnętrznej. DS-KH6320-WTPE2, z którego można zarządzać oprogramowaniem. Ekran wyświetla obraz w rozdzielczości 1024×600 pikseli.

Niewątpliwą cechą tego zestawu jest fakt, iż potrzebuje on zaledwie (2)dwóch przewodów – jednego do zasilania, a drugiego do transmisji audio / wideo. Daje to ogromną przewagę podczas uaktualniania starego systemu domofonowego, ponieważ przy mniejszej liczbie przewodów można po prostu ponownie wykorzystać te istniejące.

Za pomocą oprogramowania bezpłatnego oprogramowania iVMS mamy możliwość na zdalną kontrolę naszych urządzeń. Istnieje też możliwość na bezpośredni dostęp do urządzeń mobilnych przy użyciu chmury.

### DS-KV8103-IMPE2

#### Główne cechy:

- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: fisheye (kąt widzenia, poziomo: 144°, pionowo: 95°)
- obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080 (1080p)
- interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- podświetlenie: diod LED IR (automatyczne)
- wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
- liczba przycisków wywołania: 1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wyjścia przekaźnikowe: 2
- programowanie: iVMS-4200

### DS-KH6320-WTPE2

#### Główne cechy:

- monitor głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)

- dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
- obsługa za pomocą graficznego interfejsu
  - interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
  - funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom
  - wejścia alarmowe: 8
  - interfejs RS-485
- wymiary: 200×23,6×140mm (szer./dł./wys.)
- zasilanie: 24V DC (zasilacz w komplecie)

## Specyfikacja DS-KH6320-WTPE2

|                           |   |
|---------------------------|---|
| System operacyjny         | Embedded Linux  |
| Pamięć Flash              | 32MB  |
| Pamięć RAM                | 256MB   |
| Ekran                     | 7" kolorowy TFT LCD                                       |
| Rozdzielczość             | 1024 × 600  |
| Sposób działania, obsługa | Pojemnościowy ekran dotykowy, przyciski szybkiego dostępu |
| Jasność                   | Regulowana  |
| Detekcja ruchu            | Tak   |
| Wejście                   | Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon                       |
| Wyjście                   | Wbudowany głośnik   |
| Głośność                  | Regulowana  |
| Standard kompresji        | G.711 U, G711 A   |
| Poprawa jakości           | Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa                      |
| Ethernet                  | 10/100 Mbps Self-Adaptive                                 |
| Sieć bezprzewodowa        | Wi-Fi 802.11 b/g/n  |
| Obsługiwane protokoły     | TCP/IP, RTSP  |
| Połączenie sieciowe       | 2-żyłowe  |
| Wejścia alarmowe          | 8   |
| Połączenie sieciowe       | 2-żyłowe  |
| RS-485                    | 1x RS-485 Half-Duplex                                     |
| Zasilanie                 | 24V DC  |
| Zużycie energii           | ≤ 10 W  |
| Temperatura pracy         | Od -40°C do 55°C (wilgotność 10% - 90%)                   |
| Waga                      | 334,5g  |
| Wymiary                   | 200×23,6×140mm (szer./gł./wys.)                           |

