


Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis705ey-zestaw-2wire-p-40637.html>



HikVision wideodomofon DS-KIS705EY zestaw 2wire

Cena brutto	1 185,00 zł
Cena netto	963,41 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25864
Producent	HIKVISION

Opis produktu

HikVision DS-KIS705EY zestaw wideodomofonowy

Dzięki 2-wire HD villa kit, oferuje wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP, umożliwiając doskonałą identyfikację osób i otoczenia.

Dzięki jednoprzyciskowej funkcji połączenia oraz zdalnemu odblokowywaniu za pomocą aplikacji, użytkownicy mogą łatwo zarządzać dostępem do swojej posesji.

Real plug&play sprawia, że instalacja jest szybka i prosta, a obudowa IP65 water resistant oraz IK08 vandal resistant gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i próby wandalizmu.

7-calowy ekran dotykowy wewnętrznego monitora zapewnia intuicyjny interfejs, ułatwiając obsługę systemu. Wbudowane funkcje, takie jak wideodomofon, interkom i kontrola dostępu, pozwalają na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja techniczna: - Procesor: Embedded Processor - Pamięć ROM: 4 GB - Pamięć RAM: 256 MB - System operacyjny: Embedded Linux operation system - Ekran: 7" dotykowy - Rozdzielczość ekranu: 800x480 - Oświetlenie dodatkowe: IR LED - Wideodynamiczny zakres (WDR): Tak - Kompresja video: H.264 - Kompresja audio: G.711 U, G.726 - Pojemność systemu: Max. 400 użytkowników, 16 podrzędnych stacji drzwiowych - Interfejsy: RS-485, Lock control, Exit button, Door contact input, Alarm input, Power supply input, TAMPER, Debugging port, Two-Wire, DIP

Switch Hikvision DS-KIS705EY to kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

System sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych, oferując niezawodność i łatwość obsługi dzięki zaawansowanym funkcjom.

Specyfikacja Hikvision DS-KIS705EY

Stacja bramowa/Parametry systemu	Procesor	Embedded Processor
	ROM (pamięć tylko do odczytu)	4 GB
	RAM (pamięć operacyjna)	256 MB
	System operacyjny	Embedded Linux operation system
Parametry stacji bramowej/ekranu	Rozmiar ekranu	NA
	Rozdzielczość	NA
	Typ	NA
	Metoda działania	NA
Stacja bramowa/Parametry wideo	Supplement Light	Supplement light Low illumination, IR supplement lights
	Rozdzielczość	2MP
	Obiektyw	
	Szeroki zakres dynamiki (WDR)	support

Stacja bramowa/Parametry Audio	FOV	Horizontal: 135°, Vertical: 85°
	Standard kompresji wideo	H.264
	Wejście Audio	Built-in omnidirectional microphone
	Wysięcie Audio	Built-in loudspeaker
	Regulacja głośności	Adjustable
	Standard kompresji dźwięku	G.711 U. G.726
	Szybkość bitowa kompresji dźwięku	64 Kbps
Parametry stacji bramowej/pojemności	Łączność	Noise suppression and echo cancellation
	Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	Max.400
Stacja bramowa/Parametry sieci	Pojemność podstacji bramowej	16
	Sieć bezprzewodowa	10/100 Mbps self-adaptive through 2-wire interface
Interfejsy stacji bramowej/urządzenia	Wi-Fi	Only AP mode for configuration
	RS-485	
	Kontrola blokady	2 (1 relay, max to 30 VDC, 2 A; 1 DC pulse; 20V 4A impulsive; 300 mA holding current; 30 ohm max.)
	Przycisk wyjścia	
	Wejście styku drzwi	
	Wejście alarmowe	2 (supports Exit button or Door contact input)
	Wejście zasilania	12VDC input
	Lampy	
	Port debugowania	
	Dwuprzewodowy	
	Przełącznik DIP	6 decimal DIP switch
Stacja bramowa/ogólne	Przycisk	1 (Call button)
	Wskaznik	4 LED lights (Opening door; Calling; Intercom; In use)
	Zasilacz	18V; Powered by distributor DS-KAD7060EY or 12VDC
	Zużycie energii	≤ 6 W
	Temperatura robocza	40° C to 60° C (-22° F to 140° F)
	Wilgotność robocza	0% to 90%
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	165mm x 95 mm x 25 mm (6.5" x 3.7" x 0.98")
	Środowisko aplikacji	Outdoor
	Poziom ochrony	IP65 IK08
	Instalacja	Surface mounting
	Język	English, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Spanish, Romanian, Estonian, Croatian, Slovenian, Serbian, Ukrainian, Portuguese
Dystrybutor Audio-wideo/interfejsy	Interfejs zasilania	18VDC
	Interfejs dwuprzewodowy	5 ("IN"/"OUT" for cascading, CH1-CH4 for Door station and Indoor station)
Dystrybutor Audio-wideo/ogólne	Zasilacz	18VDC
	Zużycie energii	CH1; 30W; CH2; 30W; CH3; 30W; CH4; 30W; MAX Total 30W
	Temperatura robocza	0 °C to 5 °C (32 °F to 41 °F)
	Wilgotność robocza	0% to 90% (no-condensing)
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	43.7 mm x 92.4 mm x 65.9 mm (1.72" x 3.64" x 2.59")
	Instalacja	DIN rail installation
	Wskazniki	6 Signal indicators: 1 Power indicator