Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 14:30

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis705ey-zestaw-2wire-p-40637.html



HikVision wideodomofon DS-KIS705EY zestaw 2wire

Cena brutto	**1 185,00 zł**
Cena netto	**963,41 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25864**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

HikVision DS-KIS705EY zestaw wideodomofonowy

Dzięki 2-wire HD villa kit, oferuje wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP, umożliwiając doskonałą identyfikację osób i otoczenia.

Dzięki jednoprzyciskowej funkcji połączenia oraz zdalnemu odblokowywaniu za pomocą aplikacji, użytkownicy mogą łatwo zarządzać dostępem do swojej posesji.

Real plug&play sprawia, że instalacja jest szybka i prosta, a obudowa IP65 water resistant oraz IK08 vandal resistant gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i próby wandalizmu.

7-calowy ekran dotykowy wewnętrznego monitora zapewnia intuicyjny interfejs, ułatwiając obsługę systemu. Wbudowane funkcje, takie jak wideodomofon, interkom i kontrola dostępu, pozwalają na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja techniczna: - Procesor: Embedded Processor - Pamięć ROM: 4 GB - Pamięć RAM: 256 MB - System operacyjny: Embedded Linux operation system - Ekran: 7" dotykowy - Rozdzielczość ekranu: 800x480 - Oświetlenie dodatkowe: IR LED - Wideodynamiczny zakres (WDR): Tak - Kompresja wideo: H.264 - Kompresja audio: G.711 U, G.726 - Pojemność systemu: Max. 400 użytkowników, 16 podrzędnych stacji drzwiowych - Interfejsy: RS-485, Lock control, Exit button, Door contact input, Alarm input, Power supply input, TAMPER, Debugging port, Two-Wire, DIP Switch Hikvision DS-KIS705EY to kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

System sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych, oferując niezawodność i łatwość obsługi dzięki zaawansowanym funkcjom.

Specyfikacja Hikvision DS-KIS705EY

Stacja bramowa/Parametry systemu	Procesor	Embedded Processor
	ROM (pamięć tylko do odczytu)	4 GB
	RAM (pamięć operacyjna)	256 MB
	System operacyjny	Embedded Linux operation system
Parametry stacji bramowej/ekranu	Rozmiar ekranu	NA
	Rozdzielczość	NA
	Typ	NA
	Metoda działania	NA
Stacja bramowa/Parametry wideo	Suplement Light	Supplement light Low illumination, IR supplement lights
	Rozdzielczość	2MP
	Obiektyw	1
	Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Support
	FOV	Horizontal: 135°, Vertical: 85°

	Standard kompresji wideo	H.264
Stacja bramowa/Parametry Audio	Wejście Audio	Built-in omnidirectional microphone
	Wyjście Audio	Built-in loudspeaker
	Regulacja głośności	Adjustable
	Standard kompresji dźwięku	G.711 U, G.726
	Szybkość bitowa kompresji dźwięku	64 Kps
	Jakość dźwięku	Noise suppression and echo cancellation
Parametry stacji bramowej/pojemności	Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	Max.400
	Pojemność podstacji bramowej	16
Stacja bramowa/Parametry sieci	Sieć bezprzewodowa	10/100 Mbps self-adaptive through 2-wire interface
	Wi-Fi	Only AP mode for configuration
Interfejsy stacji bramowej/urządzenia	RS-485	1
	Kontrola blokady	2 (1 relay, max to 30 VDC, 2 A□1 DC pulse□20V 4A impulsive□300 mA holding current□30 ohm max)
	Przycisk wyjścia	1
	Wejście styku drzwi	1
	Wejście alarmowe	2□supports Exit button or Door contact input□
	Wejście zasilania	12VDC input
	Tamper	1
	Port debugowania	1
	Dwuprzewodowy	1
	Przełącznik DIP	6 decimal DIP switch
Stacja bramowa/ogólne	Przycisk	1 -4□Call button□
	Wskaźnik	4 LED lights(Opening door□Calling□Intercom□In use□
	Zasilacz	48V□Powered by distributor DS-KAD7060EY or 12VDC
	Zużycie energii	≤ 6 W
	Temperatura robocza	-40° C to 60° C (-22° F to 140° F)
	Wilgotność robocza	10% to 90%
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	165mm × 95 mm × 25 mm(6.5" × 3.7" × 0.98")
	Środowisko aplikacji	Outdoor
	Poziom ochrony	IP65 IK08
	Instalacja	Surface mounting
	Język	English, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch , Spanish, Romanian, Estonian, Croatian, Slovenian, Serbian, Ukrainian, Portuguese
Dystrybutor Audio-wideo/interfejsy	Interfejs zasilania	48VDC
	Interfejs dwuprzewodowy	8("IN""OUT" for casacading, CH1-CH4 for Door station and Indoor station)
Dystrybutor Audio-wideo/ogólne	Zasilacz	48VDC
	Zużycie energii	CH1□30W□CH2□30W□CH3□30W□CH4□30W□MAX Total 30W
	Temperatura robocza	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Wilgotność robocza	10% to 90% (no-condensing)
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	143.7 mm × 92.4 mm × 65.9 mm (5.66" × 3.64" × 2.59")
	Instalacja	DIN rail installation
	Wskaźniki	6 Signal indicators: 1 Power indicator