NOWOŚCI	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	
Grupa rabatowa	**zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A**	
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4		
SPRZĘT		
Centrale systemu		
CPR32-NET-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1)	1020,0
CPR32-SE-BRD	Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1)	485,0
Standardowe kontrolery dostępu		
PR311SE	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	365,0
PR311SE-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	345,0
PR411DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	355,0
PR411DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR	315,0
PR611	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	365,0
PR611-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	530,0
PR621	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	345,0
Zaawansowane kontrolery dostępu		
PR102DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	285,0
PR102DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR	265,0
PR302	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	425,0
PR312EM	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	425,0
PR312EM-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	410,0
PR312MF	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE i klawiaturą	460,0
PR312MF-BK	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE	440,0
PR402DR	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN	405,0
PR402DR-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR	380,0
PR402DR-12VDC	Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC	375,0
PR402DR-12V-BRD	Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC	345,0
PR602LCD-DT-I	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD	935,0
PR602LCD-DT-O	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa	1025,0
PR612	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą	425,0
PR622	Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz	410,0
Zestawy kontroli dostępu		
PR411DR-SET	Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1	435,0
PR402DR-SET	Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1	500,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz		

PRT12LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	195,0
PRT12LT-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	175,0
PRT62LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	175,0
PRT64LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	190,0
PRT66LT	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	175,0
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej		
PRT12EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	230,0
PRT12EM-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	215,0
PRT62EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	210,0
PRT64EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą	230,0
PRT64EM-VP	Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium	360,0
PRT66EM	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz	215,0
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
PRT82MF	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa	295,0
PRT82MF-BK	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	275,0
PRT82MF-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	☎
PRT82MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	☎
PRT84MF	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa	295,0
PRT84MF-BK	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	280,0
PRT84MF-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	☎
PRT84MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej	☎
PRT12MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą	245,0
PRT12MF-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	235,0
PRT12MF-DES	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą	495,0
PRT12MF-DES-BK	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire	460,0
PRT62MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	220,0
PRT64MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą	245,0
PRT66MF	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE	235,0
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®		
PRT84ME	Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne	420,0
Ekspandery		
XM-2DR	Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN	180,0
XM-2DR-BRD	Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR	160,0
XM-8DR-BRD	Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy	290,0

Interfejsy komunikacyjne		
UT-2	Interfejs RS232-RS485	115,0
UT-2USB	Interfejs USB-RS485	115,0
UT-4	Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet	645,0
UT-4DR	Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4	315,0
Kontrola dostępu i automatyka w hotelach		
PR821-CH	Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową	410,0
HRT82MF	Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; przycisk dzwonka; wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych	230,0
HRT82MF-F	Czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; wersja podtynkowa; oferowany na zasadach produkcji specjalnej	290,0
HRT82FK	Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych	130,0
HRT82PB	Panel przycisków funkcyjnych	130,0
Czytniki biometryczne		
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem		
RFT1000	Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE	przejdź do arkusza
Czytniki administratora		
RFT1000-ADM	Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa	przejdź do arkusza
RUD-2	Czytnik USB EM 125 kHz	przejdź do arkusza
RUD-3	Czytnik USB MIFARE Classic/Ultralight; funkcja programowania kart	przejdź do arkusza
RUD-3-DES	Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart	przejdź do arkusza
RUD-4	Czytnik USB MIFARE Classic/Ultralight i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
RUD-4-DES	Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę	przejdź do arkusza
SDK-RUD	Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3 oraz RUD-4 w środowisku aplikacji klienta	przejdź do arkusza
Roger MiniReader	Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB	przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne		
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy ROGER	przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu		
ME-1	Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm	przejdź do arkusza
ME-2-D	Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 3,5 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:403x326x130 mm	przejdź do arkusza
ME-5-S	Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400x665x135 mm	przejdź do arkusza
ML-1	Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME	przejdź do arkusza
ME-8	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000	przejdź do arkusza
ME-9	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty ROGER	przejdź do arkusza

ME-10	Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty ROGER	przejdź do arkusza
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	przejdź do arkusza
ASCD-1	Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem	przejdź do arkusza
AX-1	Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx	przejdź do arkusza
AX-12	Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485	przejdź do arkusza
IOS-1	Symulator we/wy	przejdź do arkusza
PR-GP-BRD	Moduł dopasowująco-separujący	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz		
EMC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-2	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz	przejdź do arkusza
EMC-3	Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu	przejdź do arkusza
EMC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN	przejdź do arkusza
EMC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym ROGER Master	przejdź do arkusza
EMKF-1	Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz	przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®		
MFC-1	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFC-2	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFC-3	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
MFC-4	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K	przejdź do arkusza
MFC-7	Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K	przejdź do arkusza
MFKF-1	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight	przejdź do arkusza
MFKF-2	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K	przejdź do arkusza
MFKF-3	Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K	przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych		
CP-1	Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-2	Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku	przejdź do arkusza
CP-3	Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku	przejdź do arkusza
CH-1	Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach	przejdź do arkusza
BC-1	Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem	przejdź do arkusza
NC-1	Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm	przejdź do arkusza
NL-1	Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza
NL-2	Dwuczęściowa smycz z logo ROGER; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy	przejdź do arkusza

OPROGRAMOWANIE		
PR Master	Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4	Bezpłatny
RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
RARC	Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF	Bezpłatny
RogerISP	Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4	Bezpłatny
RCP Master 3	Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy	przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4		
RACS4-INT-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	125,0
RACS4-INT-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)	375,0
RACS4-APE-LIC-1	Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY)	125,0
RACS4-APE-LIC-2	Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY)	375,0
PRODUKTY WYCOFYWANE		
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu		
PR201	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz; zaciski śrubowe	304,0
PR301	Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; zaciski śrubowe	325,0
PRT42LT-B	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe	187,0
PRT42EM-B	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe	210,0
#Koniec dokumentu#		