Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kabel-optix-dac-z-xotktcdd-2j-itu-t-657a-p-13828.html



KABEL OPTIX DAC Z-XOTKtcdD 2J ITU-T 657A

Cena brutto	**1,20 zł**
Cena netto	**0,98 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**860785**

Opis produktu

OPTIX kabel Aramid Z-XOTKtcdD: lekka konstrukcja jednotubowa (~20kg/km), duża giętkość i odporność na przeciąganie mimo niewielkiej średnicy (~5mm), żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40°C- 70°C, wzmocniony 2 prętami ARP (0.5mm) / FRP (0.4mm) oraz włóknami aramidowymi, całkowicie dielektryczny ? odpowiednik Aramid Z-XOTKtcdD. Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1200N.
Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania eia/tia-598. Tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych i jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Kabel jest wzmacniany za pomocą **włókien aramidowych**. W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie **HDPE dwa pręty ARP lub FRP**. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla **(ripcords)**. Kable są przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie) **oraz do instalacji napowietrznych na przesłach do 80m.**