

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-b-ea15fsr42-0-2-8mm-p-27501.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-EA15FSR4(2.0) 2,8mm

Cena brutto	104,00 zł
Cena netto	84,55 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23233
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-EA15FSR4(2.0) 2,8mm

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-EA15FSR4(2.0)

Linia produktowa
BCS BASIC

Typ kamery
Kopuła

Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus
Stały

Iris
Stały

Kąt widzenia
H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°

Czułość kamery
0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D DNR

Obrót obrazu
Mirror pionowo / mirror poziomo

Rozdzielczości
TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps,
4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,
1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
40m

Mikrofon
Tak

Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 3.4W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
4kV

Warunki pracy
- 30°~+60° max 95% RH

Wymiary
Ø111×98mm

Waga
0.33 kg