

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-b-ta15fsr42-0-2-8mm-p-27502.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-TA15FSR4(2.0) 2,8mm

Cena brutto	151,71 zł
Cena netto	123,34 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23234
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-TA15FSR4(2.0) 2,8mm

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Linia produktowa
BCS BASIC

Typ kamery
Tuba

Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus

Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
Czułość kamery
0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR
Migawka
Auto / manual
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D DNR
Rozdzielczości
TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps,
4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,
1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
40m
Mikrofon
Tak
Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania
12V DC
Pobór mocy
max 3.4W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
4kV
Warunki pracy
- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary
154×66×66mm
Waga
0.24 kg