

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-b-ta15fsr42-0-2-8mm-p-27502.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-TA15FSR4(2.0) 2,8mm

Cena brutto	<b>106,60 zł</b>
Cena netto	<b>86,67 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23234</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-B-TA15FSR4(2.0) 2,8mm

- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Linia produktowa  
BCS BASIC

Typ kamery  
Tuba

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

---

Iris  
Stały

Kąt widzenia  
H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°

Czułość kamery  
0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D DNR

Rozdzielczości  
TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps,  
4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,  
1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
40m

Mikrofon  
Tak

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 3.4W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
4kV

Warunki pracy  
- 30°~+60° max 95% RH

Wymiary  
154×66×66mm

Waga  
0.24 kg