

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fr3-gh2-3-6mm-p-26455.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3-G(H2) 3,6mm

Cena brutto	<b>178,35 zł</b>
Cena netto	<b>145,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22395</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera kopułowa 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3-G(H2) 3,6mm, przetwornik 1/2.5" CMOS

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Obiektyw stały 3.6mm
- IR 30m
- Obudowa IP66

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA15FR3-G(H2)  
Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL  
Typ kamery  
Kopuła  
Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
1/2.5" CMOS  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2704(H)×1950(V)  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
3.6 mm  
Apertura  
F1.2  
Focus  
Stały  
Iris  
Stały  
Kąt widzenia  
H: 100°  
Czułość kamery  
0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Balans bieli

---

(AWB) Auto / manual  
WDR  
DWDR  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR  
Migawka  
Auto / manual  
Kontrola wzmacnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Rozdzielczości  
AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
30m  
Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR  
Rodzaj zasilania  
12V DC  
Pobór mocy  
max 5W  
Kolor obudowy  
Grafit  
Klasa szczelności IP  
IP66  
Warunki pracy  
- 20°~+60° max 95% RH  
Wymiary  
Ø80×94mm  
Waga  
0.3 kg