

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fr3h2-p-26456.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3(H2)

Cena brutto	<b>145,45 zł</b>
Cena netto	<b>118,25 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>22396</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera kopułowa 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3-(H2) 3,6mm, przetwornik 1/2.5" CMOS

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Obiektyw stały 3.6mm
- IR 30m
- Obudowa IP66

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA15FR3(H2)

Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL

Typ kamery  
Kopuła

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.5" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2704(H)×1950(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
3.6 mm

Apertura  
F1.2

Focus  
Stały

Iris  
Stały

---

Kąt widzenia  
H: 100°

Czułość kamery  
0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Rozdzielczości  
AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
30m

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 5W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP66

Warunki pracy  
- 20°~+60° max 95% RH

Wymiary  
Ø80×94mm

Waga  
0.3 kg