

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fr3h2-p-26456.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3(H2)

Cena brutto	178,35 zł
Cena netto	145,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22396
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera kopułowa 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3-(H2) 3,6mm, przetwornik 1/2.5" CMOS

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Obiektyw stały 3.6mm
- IR 30m
- Obudowa IP66

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA15FR3(H2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2704(H)×1950(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	3.6 mm
Apertura	F1.2
Focus	Stały
Iris	Stały

Kąt widzenia
H: 100°

Czułość kamery
0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Rozdzielczości
AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP66

Warunki pracy
- 20°~+60° max 95% RH

Wymiary
Ø80×94mm

Waga
0.3 kg