Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fr3l3-g-p-40453.html



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3L3-G

Cena brutto	**119,56 zł**
Cena netto	**97,20 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25622**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3L3-G

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA15FR3L3
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Kopuła
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°

DORI
: Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m

Czułość kamery
: 0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 65dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR

Migawka
: Auto / manual 1/30s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 3D DNR

Obrót obrazu
: Mirror

Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665)

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
: 30m

Zasięg WhiteLight
: 30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Obsługa
: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności
: 8

Rodzaj zasilania
: 12V DC

Pobór mocy
: max 4.3W

Kolor obudowy
: Grafit

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: - 40°~+60° max 95% RH

Wymiary
: Ø94×85.7mm

Waga
: 0.32 kg

Obudowa
: Metal