

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fr3l3-g-p-40453.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3L3-G

Cena brutto	<b>166,42 zł</b>
Cena netto	<b>135,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25622</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FR3L3-G

- Kamera kupołowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA15FR3L3  
Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL  
Typ kamery  
Kopuła  
Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2880(H)×1620(V)  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
2.8 mm  
Apertura  
F1.6  
Focus  
Stały  
Iris  
Stały  
Kąt widzenia

---

H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°

DORI  
Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m

Czułość kamery  
0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
65dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual 1/30s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M  
16:9(2960×1665)

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
30m

Zasięg WhiteLight  
30m

NightColor  
Tak

Mikrofon  
Tak

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności  
8

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 4.3W

Kolor obudowy  
Grafit

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
- 40°~+60° max 95% RH

Wymiary  
Ø94×85.7mm

Waga  
0.32 kg

Obudowa  
Metal