

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fsr32-2-8mm-ir30m-p-39993.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FSR3(2) 2,8mm IR30m

Cena brutto	<b>152,00 zł</b>
Cena netto	<b>123,58 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23485</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FSR3(2) 2,8mm IR30m

- Kamera kupołowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA15FSR3(2)

Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL

Typ kamery  
Kopuła

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

---

Iris  
Stały

Kąt widzenia  
H: 111° V: 58° D: 132°

DORI  
Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery  
0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
65dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D DNR

Obrót obrazu  
Mirror

Rozdzielczości  
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:  
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
30m

Mikrofon  
Tak

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności  
8

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 3.2W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
- 40°~+60° max 95% RH

Wymiary  
Ø93×85.8mm

Waga  
0.5 kg