Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea15fsr32-2-8mm-ir30m-p-39993.html



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FSR3(2) 2,8mm IR30m

Cena brutto	**152,00 zł**
Cena netto	**123,58 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23485**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA15FSR3(2) 2,8mm IR30m

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA15FSR3(2)
Linia produktowa
BCS UNIVERSAL
Typ kamery
Kopuła
Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały

Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 111° V: 58° D: 132°
DORI
: Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery
: 0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 65dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D DNR
Obrót obrazu
: Mirror
Rozdzielczości
: CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 30m
Mikrofon
: Tak
Obsługa
: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
: 8
Rodzaj zasilania
: 12V DC
Pobór mocy
: max 3.2W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: - 40°~+60° max 95% RH
Wymiary
: Ø93×85.8mm
Waga
: 0.5 kg