

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr6-2-7-12mm-p-25290.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6 2.7-12mm

Cena brutto	453,87 zł
Cena netto	369,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21180
Kod EAN	21180
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera BCS-EA45VSR6 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 5 Mpx Starlight, 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620), obsługa UCR dzień/noc, funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
 - Rozdzielczość 2880x1620@25fps
 - System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
 - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
 - Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
 - Maski prywatności
 - Obiektyw motozoom 2.7-12mm F1.6
 - Wbudowany mikrofon
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
 - Obudowa zewnętrzna IP67
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
 - Zasilanie 12V DC

System skanowania	Progressive Scan
-------------------	------------------

System	HDCVI/HD-TVI/ANALOG
Rozdzielczość	1,2 3" 5Mpx PS CMOS
Ilość pikseli	2880(H) × 1620(V)
Rozdzielczość	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Frame rate	CV PAL: 50/25 fps, 4M/25 fps, 1080/25 fps CV NTSC: 59/25 fps, 4M/30 fps, 1080p/30 fps AHD PAL: 4M/25 fps AHD NTSC: 4M/30 fps TVI PAL: 4M/25 fps TVI NTSC: 4M/30 fps CVBS PAL: 960H CVBS NTSC: 960H
Wyjście wideo	1 V p.p. kompozytowa, BNC, 75 Ohm
Czułość	0.01 Lux@F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
Stosunek S/N	> 45dB
Balans biały	(AWB) Auto/typowe
Obiektyw	Móduł zoom 2.7-12mm F1.6
Kąt widzenia	Diagonal: 59°(3.5P) Horizontal: 34°(2.5P) Vertical: 19°(3.5P)
Początek	Pełnia
Wzrost	Stal
DOPI	Detect 69-182m / Observe 28-77m / Recognize 14-38m / Identify 7-18m
Kompensacja IR	RLC / RLC / DWDR
Współczynnik	PAL: 1/254(1/100000) NTSC: 1/30 4/3(100000)
Kontrola naciągania	(AGC) Auto/typowe
Redukcja szumu	2D NR
Porównanie obrazu	Mechaniczny filtr ICR
Przebiegiem podświetlenia	60m
Zasilanie	DC12V (±30%)
Próbki mocy	<7W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0.58kg
Wymiary	Ø122.0mm×104.8mm

