

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr6-g2-p-27833.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

Cena brutto	<b>453,88 zł</b>
Cena netto	<b>369,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23664</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

- Kamera kupołowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA45VSR6-G(2)

Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL

Typ kamery  
Kopuła

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~12 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Manual

Iris

---

Auto  
Zoom optyczny  
4x  
Kąt widzenia  
H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°  
DORI  
Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m  
Czułość kamery  
0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
65dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
DWDR  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR  
Migawka  
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror  
Rozdzielczości  
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:  
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
60m  
Mikrofon  
Tak  
Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR  
Maski prywatności  
8  
Rodzaj zasilania  
12V DC  
Pobór mocy  
max 6.6W  
Kolor obudowy  
Grafit  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
- 30°~+60° max 95% RH  
Wymiary  
Ø122×104.8mm  
Waga  
0.58 kg