

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr6-g2-p-27833.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

Cena brutto	453,88 zł
Cena netto	369,01 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23664
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA45VSR6-G(2)

Linia produktowa
BCS UNIVERSAL

Typ kamery
Kopuła

Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~12 mm

Apertura
F1.6

Focus
Manual

Iris

Auto
Zoom optyczny
4x
Kąt widzenia
H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI
Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery
0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
65dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR
Migawka
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D DNR
Obrót obrazu
Mirror
Rozdzielczości
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
60m
Mikrofon
Tak
Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności
8
Rodzaj zasilania
12V DC
Pobór mocy
max 6.6W
Kolor obudowy
Grafit
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary
Ø122×104.8mm
Waga
0.58 kg