

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr6-g2-p-27833.html>



## Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

Cena brutto	<b>453,88 zł</b>
Cena netto	<b>369,01 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23664</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6-G(2)

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-EA45VSR6-G(2)

Linia produktowa  
BCS UNIVERSAL

Typ kamery  
Kopuła

Standard transmisji  
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~12 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Manual

Iris  
Auto

---

Zoom optyczny  
4x

Kąt widzenia  
H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°

DORI  
Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m

Czułość kamery  
0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
65dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D DNR

Obrót obrazu  
Mirror

Rozdzielczości  
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:  
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
60m

Mikrofon  
Tak

Obsługa  
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności  
8

Rodzaj zasilania  
12V DC

Pobór mocy  
max 6.6W

Kolor obudowy  
Grafit

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
- 30°~+60° max 95% RH

Wymiary  
Ø122×104.8mm

Waga  
0.58 kg