

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1-5mpix-bcs-ea45vsr62-2-7-12mm-p-27834.html>



Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6(2) 2.7-12mm

Cena brutto	453,87 zł
Cena netto	369,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23665
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera 4w1 5Mpix BCS-EA45VSR6(2) 2.7-12mm

- Kamera kupołowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-EA45VSR6(2)

Linia produktowa
BCS UNIVERSAL

Typ kamery
Kopuła

Standard transmisji
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~12 mm

Apertura
F1.6

Focus
Manual

Iris
Auto

Zoom optyczny
4x

Kąt widzenia
H: 34°~107° V: 19°~55° D: 39°~130°

DORI
Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m

Czułość kamery
0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
65dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D DNR

Obrót obrazu
Mirror

Rozdzielczości
CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD:
4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960×576/960×480)

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
60m

Mikrofon
Tak

Obsługa
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

Maski prywatności
8

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 6.6W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
- 30°~+60° max 95% RH

Wymiary
Ø122×104.8mm

Waga
0.58 kg